

OBSAH KATALOGU

Strana

ISO C
ISO CISO M
ISO MISO P
ISO PISO S
ISO SZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITYOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

Systém značení ISO	System značenia ISO	3 - 6
--------------------	---------------------	-------

Nože ISO C - vnější	Nože ISO C - vonkajšie	7 - 14
Nože ISO C - vnitřní	Nože ISO C - vnútorné	15 - 18
Stavitelné držáky ISO C	Nastavitelné držiaky ISO C	19 - 22
VBD ISO C	VRD ISO C	23 - 28

Nože ISO M - vnější	Nože ISO M - vonkajšie	29 - 34
Nože ISO M - vnitřní	Nože ISO M - vnútorné	35 - 38
VBD ISO M	VRD ISO M	39 - 42

Nože ISO P - vnější	Nože ISO P - vonkajšie	43 - 60
Nože ISO P - vnitřní	Nože ISO P - vnútorné	61 - 68
Systém značení ISO pro KH	System značenia ISO pre KH	70
Karuselové hlavice	Karuselové hlavy	71 - 76
Systém značení ISO pro SH	System značenia ISO pre SH	78
Stavitelné hlavice	Stavitelné hlavy	79 - 84
VBD ISO P	VRD ISO P	85 - 94

Nože ISO S - vnější	Nože ISO S - vonkajšie	95 - 114
Nože ISO S - vnitřní	Nože ISO S - vnútorné	115 - 128
Stavitelné držáky ISO S	Nastavitelné držiaky ISO S	129 - 132
VBD ISO S	VRD ISO S	133 - 140
VBD ISO AI	VRD ISO AI	141 - 144

Nože pro upichování a zapichování	Nože pre upichovanie a zapichovanie	145 - 154
VBD pro upichování a zapichování	VRD pre upichovanie a zapichovanie	155 - 158

Systém značení ISO pro závit	System značenia ISO pre závit	159 - 160
Nože pro soustružení závitů	Nože pre sústruženie závitov	161 - 165
Podložky pro nastavení VBD	Podložky pre nastavenie VRD	166
VBD pro soustružení závitů	VRD pre sústruženie závitov	167 - 177

VBD s PKBN a PKD	VRD s PKBN a PKD	178 - 182
VBD ostatní	VRD ostatné	183 - 187

Technická část	Technická časť	188 - 203
Abecední seznam držáků a VBD	Abecedný zoznam držiakov a VRD	204



ISO C
ISO C

ISO M
ISO M

ISO P
ISO P

ISO S
ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHY

ZÁVITY
ZÁVITY

OSTATNÍ VBD
OSTATNÍ VBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
C	K	J	N	R	-	32	25	L	19	-	S

9							
Velikost destičky Velkost' došičky							
	S	C	D	V	K	W	T
d [mm]							
6,00							06
6,35		06	07	11			11
8,00							08
9,525	09	09	11	16	19	06	16
10,00							10
12,00							12
12,70	12	12	15			08	22
15,875	15	16					27
16,00							16
19,05	19	19					19
20,00							20
25,00							25
25,40	25	25					25

System značení ISO - VBD / System značenia ISO - VRD

1

Tvar destičky / Tvar doštičky

H	O	P	R
S	T	C	D
E	M	V	W
L	A	B	K

2

Úhel hřbetu / Uhol chrbta

A	B
C	D
E	F
G	N
	Speciální Speciálny
P	O


4

Provedení / Prevedenie

N	R
F	A
M	G
W	T
	Speciální Speciálny
Q	X

ISO kód

ANSI kód



1

T

T

2

N

N

3

U

M

4

N

M

1

T

T

2

N

N

3

U

M


4

M

3

Tolerance / Tolerancia

Označení / Označenie	Tolerance / Tolerancia [mm]			Tolerance / Tolerancia [Palce]		
	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)
A	0,005	0,025	0,025	0,0002	0,001	0,0010
F	0,005	0,025	0,013	0,0002	0,001	0,0005
C	0,013	0,025	0,025	0,0005	0,001	0,0010
H	0,013	0,025	0,013	0,0005	0,001	0,0005
E	0,025	0,025	0,025	0,0010	0,001	0,0010
G	0,025	0,130	0,025	0,0010	0,005	0,0010
J	0,005	0,025	0,05 ± 0,13	0,0002	0,001	0,002 ± 0,005
K	0,013	0,025	0,05 ± 0,13	0,0005	0,001	0,002 ± 0,005
L	0,025	0,025	0,05 ± 0,13	0,0010	0,001	0,002 ± 0,005
M	0,08 ± 0,18	0,130	0,05 ± 0,13	0,003 ± 0,007	0,005	0,002 ± 0,005
N	0,08 ± 0,18	0,025	0,05 ± 0,13	0,003 ± 0,007	0,001	0,002 ± 0,005
U	0,05 ± 0,38	0,130	0,08 ± 0,25	0,005 ± 0,015	0,005	0,003 ± 0,010



Systém značení ISO - VBD / Systém značenia ISO - VRD

5							
Délka řezné hrany / Dĺžka reznej hrany							
d=I.C.	R	S	T	C	D	V	W
mm							
3,97	5/32"		06				
5,00		05					
5,56	7/32"		09				03
6,00		06					
6,35	1/4"		11	06	07		04
8,00		08					
9,525	3/8"	09	09	16	09	11	16
10,0		10					
12,0		12					
12,7	1/2"	12	12	22	12	15	
15,875	5/8"	15	15	27	16		
16,0		16					
19,05	3/4"	19	19	33	19		
20,0		20					
25,0		25					
25,4	1"	25	25		25		
31,75	1 1/4"	31					
32,0		32					

6		
Tloušťka / Hrúbka		
Označ.	mm	Palce
01	1,59	1/16"
T1	1,98	
02	2,38	3/32"
03	3,18	1/8"
T3	3,97	5/32"
04	4,76	3/16"
05	5,56	
06	6,35	1/4"
07	7,94	5/16"
09	9,52	3/8"

7		
Rádus špičky / Rádus špičky		
Označ.	mm	Palce
00	0	0"
02	0,2	
04	0,4	1/64"
08	0,8	1/32"
12	1,2	3/64"
16	1,6	1/16"
24	2,4	3/32"
32	3,2	1/8"
Kruhové destičky / Kruhové doštičky		
d=I.C.	Označ.	
Palce	00	
mm	M0	

5
22
22

6
04
04

7
08
08

8
E

9
N

10
58

5A
4
4

6A
3
3

7A
2
2

8
E

9
N

10
58

ANSI kód

Vepsaná kružnice Vpísaná kružnica		
Označ.	d = I.C.	
2	6,35	1/4"
3	9,525	3/8"
4	12,7	1/2"
5	15,875	5/8"
6	19,05	3/4"
8	25,4	1"
10	31,75	1 1/4"

Tloušťka Hrúbka		
Označ.	mm	Palce
2	3,18	1/8"
3	4,76	3/16"
4	6,35	1/4"
5	7,94	5/16"
6	9,52	3/8"

Rádus špičky Rádus špičky		
Označ.	mm	Palce
0	0	0"
1	0,4	1/64"
2	0,8	1/32"
3	1,2	3/64"
4	1,6	1/16"
6	2,4	3/32"
8	3,2	1/8"

8		
Provedení řezné hrany / Prevedenie reznej hrany		
	Ostré hrany Ostré hrany	
	Hrany s fazetkou Hrany s fazetkou	

9		
Směr posuvu / Smer posuvu		
	R	
	L	
	N	

10
Utvářec / Utvárač

System značení noží ISO - vnitřní / System značenia nožov ISO - vnútorný

ESC

1	
Provedení držáku Prevedenie držiaka	
S	Ocelový držák Ocelový držiak
A	Ocelový držák s chladičím otvorem Ocelový držiak s chladičím otvorem

2				
Průměr držáku (mm) Priemer držiaka (mm)				
08	10	12	16	20
25	32	40	50	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	40	T	-	P	C	L	N	L	12 - X

3	
Celková délka Celková dĺžka	
	I ₁ [mm]
D	60
E	70
F	80
H	100
J	110
K	125
L	140
M	150
N	160
P	170
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
X	Spec.
Y	500



4	
Způsob upínání Spôsob upínania	
C	
P	
M	
S	
X	
G	

5	
Tvar destičky Tvar doštičky	
S	
T	
R	
W	
L	
C	
D	
K	
V	
X	Speciál Špeciál

6									
Tvar nože - úhel nastavení Tvar noža - uhol nastavenia									
A	B	C	D	D	E	F	G	H	J
90°	75°	90°	45°	90°	60°	90°	90°	107°30'	93°
K	L	M	N	P	Q	R	S	S	T
75°	95°	50°	62°30'	117°30'	107°30'	75°	45°	60°	60°
U	V	W	X	Y	Z				
93°	72°30'	60°	SPECIÁL SPECIÁL	85°					

7	
Úhel hřbetu Uhol chrbta	
	α_n
N	$\alpha_n=0^\circ$
C	$\alpha_n=7^\circ$
P	$\alpha_n=11^\circ$


9									
Velikost destičky Veľkosť doštičky									
d [mm]	S	C	D	V	K	W	T	R	
6,00									06
6,35		06	07	11			11		08
8,00									
9,525	09	09	11	16	19	06	16		
10,00									10
12,00									12
12,70	12	12	15			08	22	12	12
15,875	15	16					27	15	15
16,00								16	16
19,05	19	19						19	19
20,00								20	20
25,00								25	25
25,40	25	25						25	25

8	
Směr řezu Smer rezu	
R	
L	


10	
Údaje výrobce Údaje výrobcu	
X	Speciální provedení stopky Špeciálne provedenie stopky
.	
.	
87	Hodnota úhlu κ u nože tvaru "Z"
90	Hodnota úhlu κ při noži tvaru "Z"
93	
.	
.	

SYSTEM ZNAČENÍ
SYSTEM ZNAČENIA


ESC

CKJNR/L


str.: 8

CSKPR/L


str.: 9

CSSPR/L


str.: 10

CTAPR/L

str.: 11



CTCPN

str.: 12

CTFPR/L


str.: 13

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO C
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO C



Strana: 25, 26

CSKPR/L



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks CSKPR/L 2020 K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	příložný utvářeč				podložka	duť nýt	úpinka	up. šroub	klíč	šroubovák
TYP	příložný utvářeč				podložka	duť nit	úpinka	up. skrutka	kluč	skrutkovač
		1,2		2,5						
CSP2	SU 121202	1,2	SU 122502	2,5	SPN 120303	NT 03	UP 21	SR 04	s=4	-
CSP3	SU 151202	1,2	SU 152502	2,5	SPN 150303	NT 03	UP 21	SR 04	s=4	-
CSP4	SU 191602	1,6	SU 193202	3,2	SPN 190405	NT 03	UP 24	SR 24	s=6	-

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks UP 21

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO C
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO C
CSSPR/L


Strana: 25, 26


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}	a				
CSSPR/L 2020 K 12	●/●	20	20	25	125	36	8,3		0,40	CSP2	SP.. 1203..
CSSPR/L 2525 M 12	●/○	25	25	22	150	36	8,3		0,75	CSP2	SP.. 1203..
CSSPR/L 3225 P 15	○/○	32	25	27	170	40	10,2		1,40	CSP3	SP.. 1504..
CSSPR/L 4040 R 19	○/○	40	40	35	200	45	12,5		2,40	CSP4	SP.. 1904..
CSSPR/L 5050 S 25	○/○	50	50	43	250	50	12,5		4,00	CSP5	SP.. 2506..


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks CSSPR 2020 K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	příložný utvářeč		podložka		podložka	duť nýt	upínka	up. šroub	klíč	šroubovák
TYP	příložný utvářeč		podložka		podložka	duť nit	úpinka	up. skrutka	klúč	skrutkovač
CSP2	SU 121202	1,2	SU 122502	2,5	SPN 120303	NT 03	UP 21	SR 04	s=4	-
CSP3	SU 151202	1,2	SU 152502	2,5	SPN 150303	NT 03	UP 21	SR 04	s=4	-
CSP4	SU 191602	1,6	SU 193202	3,2	SPN 190405	NT 03	UP 24	SR 24	s=6	-
CSP5	SU 254003	4,0	SU 258003	8,0	SPN 250408	NT 03	UP 24	SR 24	s=6	-


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks UP 21

CSKPR/L


str.: 16

CTFPR/L


str.: 17

CTGPR/L


str.: 18

CTFPR/L


str.: 20

CTGPR/L


str.: 20

CSKPR/L







str.: 21





CSSPR/L

str.: 21

CSRPR/L

str.: 21


CTFPR/L 16 CA - 16

CTGPR/L 16 CA - 16


STAVITELNÉ DRŽÁKY - ISO C
NASTAVITELNÉ DRŽIAKY - ISO C
16 CA ISO 51 11
CSKPR/L 16 CA - 12

CSSPR/L 16 CA - 12

CSRPR/L 16 CA - 12


ISO	R/L	kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
CTFPR/L 16 CA-16	o/o	0,15	CTP2	TP.. 1603.. - strana 27, 28
CTGPR/L 16 CA-16	o/o	0,15	CTP2	TP.. 1603.. - strana 27, 28
CSKPR/L 16 CA-12	o/o	0,15	CSP2	SP.. 1203.. - strana 25, 26
CSSPR/L 16 CA-12	o/o	0,15	CSP2	SP.. 1203.. - strana 25, 26
CSRPR/L 16 CA-12	o/o	0,15	CSP2	SP.. 1203.. - strana 25, 26

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks CTFPR/L 16 CA-16

OS 12 - stavěcí šroub, M5x16 ČSN 021181.2 - seřizovací šroub
NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	příložný utvářeč	podložka	duťný nýt	upínka	up. šroub	klíč	šroubovák
TYP	příložný utvářeč	podložka	duťný nit	úpinka	up. skrutka	klúč	skrutkovač
CSP2	SU 121202 1,2 SU 122502 2,5	SPN 120303	NT 03	UP 21	SR 04	s=4	-
CTP2	TU 161202 1,2 TU 162502 2,5	TPN 160304	NT 03	UP 21	SR 04	s=4	-

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks UP 21

KNUX



str.: 24

SPMR



str.: 25

SPUN



str.: 26

TPMR





str.: 27

TPUN






str.: 28




Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks KNUX 160405ER-72; 6620

SPMR

[illegible]


Příklad objednávky / Príklad objednávky: 40 ks SPMR 090304E-46; 6620



TPMR

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TPMR 110304E-46; 6620




TPUN

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TPUN 110304; 6640

MDJNR/L




str.: 30

MDNNR/L




str.: 31

MVJNR/L




str.: 32


MWLNR/L



str.: 33



Strana: 40



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]



Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks MDJNR 2020 K 11


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	úpinka	šroub	mezišroub	klíč	šroubovák
TYP	podložka	úpinka	skrutka	meziskrutka	klíč	skrutkovač
						
MD1	DCW 110308	UP 21	US 84, SR 04	MS 01	s=3,5; 4	KL 02 (T 8)

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks UP 21



Strana: 40



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks MDNR 2020 K 11


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	úpinka	šroub	mezišroub	klíč	šroubovák
TYP	podložka	úpinka	skrutka	meziskrutka	klíč	skrutkovač
						
MD1	DCW 110308	UP 21	US 84, SR 04	MS 01	s=3,5; 4	KL 02 (T 8)


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks UP 21

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO M
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO M

MVJNR/L



Strana: 40




NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks MVJNR 2020 K 16


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínka	šroub	mezišroub	klíč	šroubovák
TYP	podložka	úpinka	skrutka	mezískrutka	klíč	skrutkovač
						
MV1	VBW 160308	UP 21	US 84, SR 04	MS 01	s=3,5; 4	KL 02 (T8)

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks UP 21


MDUNR/L

str.: 36

MVUNR/L


str.: 37

DNMU




str.: 40

VNMU




str.: 40

WNMA




str.: 41

WNMG




str.: 41


F



M



DNMU




ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
DNMU 110404E-F	DNMU 331E-F	●	●		●	●				11,6	9,525	4,76	3,81	0,4
DNMU 110404E-M	DNMU 331E-M	●	●	●						11,6	9,525	4,76	3,81	0,4
DNMU 110408E-M	DNMU 332E-M	●	●	●						11,6	9,525	4,76	3,81	0,8
DNMU 110412E-M	DNMU 333E-M	●	●	●						11,6	9,525	4,76	3,81	1,2


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks DNMU 110404E-F; 6620


F



M



VNMU



ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
VNMU 160404E-F	VNMU 331E-F	●	●		○	●				16,5	9,525	4,76	3,81	0,4
VNMU 160404E-M	VNMU 331E-M	●	●	●						16,5	9,525	4,76	3,81	0,4
VNMU 160408E-M	VNMU 332E-M	●	●	●						16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
VNMU 160412E-M	VNMU 333E-M	●	●	●						16,5	9,525	4,76	3,81	1,2

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks VNMU 160404E-F; 6620


F





M



R




WNMA, WNMG


[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks WNMG 080404E-F; 6620

PCBNR/L


str.: 44

PCKNR/L


str.: 45

PCLNR/L


str.: 46

PDJNR/L


str.: 47

PDNNR/L


str.: 48

PDXNR/L


str.: 49

PRDCN


str.: 50

PRSCR/L


str.: 51

PRSNR/L


str.: 52

PSBNR/L


str.: 53

PSDNN


str.: 54

PSKNR/L


str.: 55

PSSNR/L


str.: 56

PTFNR/L


str.: 57

PTGNR/L

str.: 58

PTTNR/L


str.: 59

PWLNRL/L


str.: 60

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P

PCBNR/L



Strana: 86, 87, 179


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}					
PCBNR/L 2020 K 12	○/○	20	20	17	125	36			0,38	PC22	CNM. 1204..E
PCBNR/L 2525 M 12	●/●	25	25	22	150	36			0,63	PC20	CNM. 1204..E
PCBNR/L 3225 P 12	○/○	32	25	22	170	36			0,70	PC20	CNM. 1204..E
PCBNR/L 3232 P 16	●/●	32	32	27	170	40			1,25	PC40	CNM. 1606..E
PCBNR/L 3232 P 19	●/●	32	32	27	170	45			1,25	PC50	CNM. 1906..E
PCBNR/L 4040 R 19	●/●	40	40	35	200	45			2,45	PC50	CNM. 1906..E
PCBNR/L 4040 S 25	●/○	40	40	50	250	45			3,2	PC 60	CNM. 2509..E
PCBNR/L 5050 T 25	○/○	50	50	55	300	50			3,5	PC 60	CNM. 2509..E

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PCBNR 2020 K 12



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PC 20	CNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PC 22	CNU 120312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4
PC 40	CNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PC 50	CNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5
PC 60	CNU 250620	PU 06	US 39 (M10x33,0)	NT 08	MT 08	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P

PCKNR/L



NOŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NOŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE


ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}	a				
PCKNR/L 2020 K 12	o/o	20	20	25	125	36	3,1		0,42	PC22	CNM. 1204...-E
PCKNR/L 2525 M 12	●/●	25	25	32	150	36	3,1		0,68	PC20	CNM. 1204...-E
PCKNR/L 3225 P 12	●/o	32	25	32	170	36	3,1		0,85	PC20	CNM. 1204...-E
PCKNR/L 3232 P 16	o/o	32	32	40	170	40	3,9		1,40	PC40	CNM. 1606...-E
PCKNR/L 3232 P 19	●/●	32	32	40	170	45	4,6		1,40	PC50	CNM. 1906...-E
PCKNR/L 4040 R 19	o/o	40	40	50	200	45	4,6		2,60	PC50	CNM. 1906...-E

Sortiment: ● skladovaný ○ neskladovaný
 Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PCKNR 2020 K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
PC20	CNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PC22	CNU 120312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4
PC40	CNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PC50	CNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P


Strana: 86, 87, 179

PCLNR/L

NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}					
PCLNR/L 2020 K 12	●/●	20	20	25	125	36			0,42	PC22	CNM. 1204..-E
PCLNR/L 2525 M 12	●/●	25	25	32	150	36			0,68	PC20	CNM. 1204..-E
PCLNR/L 3225 P 12	●/●	32	25	32	170	36			0,85	PC20	CNM. 1204..-E
PCLNR/L 3225 P 16	●/●	32	25	32	170	40			1,10	PC40	CNM. 1606..-E
PCLNR/L 3232 P 19	●/●	32	32	40	170	45			1,40	PC50	CNM. 1906..-E
PCLNR/L 4040 R 19	●/●	40	40	50	200	45			2,60	PC50	CNM. 1906..-E
PCLNR/L 4040 S 25	●/●	40	40	50	250	45			3,20	PC60	CNM. 2509..-E
PCLNR/L 5050 T 25	●/●	50	50	55	300	50			3,50	PC60	CNM. 2509..-E



 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PCLNR 2020K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PC20	CNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PC22	CNU 120312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4
PC40	CNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PC50	CNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5
PC60	CNU 250620	PU 06	US 39 (M10x33,0)	NT 08	MT 08	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02



Strana: 88, 89, 180



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PDJNR 2020K 15


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
						
PD30	DNU 150308	PU 03	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	s=4
PD31	DNU 150308	PU 03	US 40 (M8x20,5)	NT 05	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 03



Strana: 88, 89, 180



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PDNR 2525 M 15


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
						
PD30	DNU 150308	PU 03	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 03



Strana: 88, 89, 180




NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]



Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PXNR 2020K 15


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
						
PD30	DNU 150308	PU 03	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	s=4
PD31	DNU 150308	PU 03	US 40 (M8x20,5)	NT 05	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 03



Strana: 89



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PRSCR 3225 P 16


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
						
PRP70	RCU 160300	PU 07	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	s=4
PRP80	RCU 250600	PU 08	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5
PRP90	RCU 200400	PU 09	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 07



Strana: 89



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PRSNR 2525 M 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
						
PR20	RNU 120300	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PR40	RNU 150300	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PR50	RNU 190400	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P
PSBNR/L


Strana: 90, 91


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}					
PSBNR/L 2020 K 12	●/●	20	20	17	125	36			0,38	PS22	SNM. 1204..-E
PSBNR/L 2525 M 12	●/●	25	25	22	150	36			0,63	PS20	SNM. 1204..-E
PSBNR/L 3225 P 15	●/●	32	25	22	170	40			0,65	PS40	SNM. 1506..-E
PSBNR/L 3232 P 19	●/●	32	32	27	170	45			1,30	PS50	SNM. 1906..-E
PSBNR/L 4040 R 19	●/●	40	40	35	200	45			2,50	PS50	SNM. 1906..-E
PSBNR/L 4040 R 25	●/●	40	40	35	200	50			2,50	PS60	SNM. 2507..-E
PSBNR/L 4040 S 2512	●/●	40	40	35	250	50			3,20	PS70	SNM. 2512..-E
PSBNR/L 5050 S 25	●/●	50	50	43	250	50			4,70	PS60	SNM. 2507..-E
PSBNR/L 5050 T 2512	●/●	50	50	43	300	50			3,50	PS70	SNM. 2512..-E


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PSBNR 2020K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PS20	SNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PS22	SNU 120312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4
PS40	SNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PS50	SNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5
PS60	SNU 250624	PU 06	US 39 (M10x33,0)	NT 08	MT 08	s=5
PS70	SNU 250624	PU 06	US 47 (M12x36,0)	NT 08	MT 08	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P


Strana: 90, 91

PSDNN

NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}				
PSDNN 2020 K 12	●	20	20	10	125	36		0,35	PS22	SNM. 1204..-E
PSDNN 2525 M 12	●	25	25	12,5	150	36		0,60	PS20	SNM. 1204..-E
PSDNN 3225 P 12	○	32	25	12,5	170	36		0,70	PS20	SNM. 1204..-E
PSDNN 3232 P 15	●	32	32	16	170	40		1,25	PS40	SNM. 1506..-E
PSDNN 3232 P 19	●	32	32	16	170	45		1,25	PS50	SNM. 1906..-E
PSDNN 4040 R 19	●	40	40	20	200	45		2,50	PS50	SNM. 1906..-E
PSDNN 4040 R 25	●	40	40	20	200	50		2,50	PS60	SNM. 2507..-E
PSDNN 5050 S 25	○	50	50	25	250	50		4,70	PS60	SNM. 2507..-E


Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PSDNN 2020 K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PS20	SNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PS22	SNU 120312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4
PS40	SNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PS50	SNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5
PS60	SNU 250624	PU 06	US 39 (M10x33,0)	NT 08	MT 08	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P
PSKNR/L


Strana: 90, 91


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}	a				
PSKNR/L 2020 K 12	●/○	20	20	25	125	36	3,1		0,42	PS22	SNM. 1204..-E
PSKNR/L 2525 M 12	●/●	25	25	32	150	36	3,1		0,68	PS20	SNM. 1204..-E
PSKNR/L 3225 P 15	○/○	32	25	32	170	40	3,9		1,10	PS40	SNM. 1506..-E
PSKNR/L 3232 P 19	●/●	32	32	40	170	45	4,6		1,40	PS50	SNM. 1906..-E
PSKNR/L 4040 R 19	●/○	40	40	50	200	45	4,6		2,60	PS50	SNM. 1906..-E


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PSKNR 2020 K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
PS20	SNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PS22	SNU 120312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4
PS40	SNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PS50	SNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P


Strana: 90, 91

PSSNR/L

NOŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NOŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}	a				
PSSNR/L 2020 K 12	●/●	20	20	25	125	36	8,3		0,41	PS22	SNM. 1204...-E
PSSNR/L 2525 M 12	●/●	25	25	32	150	36	8,3		0,67	PS20	SNM. 1204...-E
PSSNR/L 3225 P 15	●/●	32	25	32	170	40	10,2		0,82	PS40	SNM. 1506...-E
PSSNR/L 3232 P 19	●/●	32	32	40	170	45	12,5		1,34	PS50	SNM. 1906...-E
PSSNR/L 4040 R 19	●/●	40	40	50	200	45	12,5		2,58	PS50	SNM. 1906...-E
PSSNR/L 5050 S 25	●/○	50	50	60	250	50	16		4,75	PS60	SNM. 2507...-E


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PSSNR 2020 K 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
PS20	SNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PS22	SNU 120312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4
PS40	SNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PS50	SNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5
PS60	SNU 250624	PU 06	US 39 (M10x33,0)	NT 08	MT 08	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P
PTFNR/L


Strana: 92, 181


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}					
PTFNR/L 1616 H 16	●/○	16	16	20	100	32			0,25	PT11	TNM. 1604...-E
PTFNR/L 2020 K 16	●/○	20	20	25	125	32			0,40	PT10	TNM. 1604...-E
PTFNR/L 2525 M 16	●/○	25	25	32	150	32			0,65	PT10	TNM. 1604...-E
PTFNR/L 2525 M 22	●/●	25	25	32	150	36			0,65	PT20	TNM. 2204...-E
PTFNR/L 3225 P 22	●/●	32	25	32	170	36			0,80	PT20	TNM. 2204...-E
PTFNR/L 4040 R 27	○/○	40	40	50	200	40			2,55	PT40	TNM. 2706...-E



 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PTFNR 1616 H 16

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PT10	TNU 160308	PU 01	US 34 (M6x19,0)	NT 04	MT 04	s=3
PT11	TNU 160308	PU 01	US 46 (M6x13,2)	NT 04	MT 04	s=3
PT20	TNU 220312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PT40	TNU 270416	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 01

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P
PTGNR/L

 Strana: **92, 181**

NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}				
PTGNR/L 1616 H 16	●/●	16	16	20	100	32		0,25	PT11	TNM. 1604..-E
PTGNR/L 2020 K 16	●/●	20	20	25	125	32		0,40	PT10	TNM. 1604..-E
PTGNR/L 2525 M 16	●/●	25	25	32	150	32		0,65	PT10	TNM. 1604..-E
PTGNR/L 2525 M 22	●/●	25	25	32	150	36		0,65	PT20	TNM. 2204..-E
PTGNR/L 3225 P 22	●/●	32	25	32	170	36		0,80	PT20	TNM. 2204..-E
PTGNR/L 4040 R 27	●/●	40	40	50	200	40		2,55	PT40	TNM. 2706..-E
PTGNR/L 5050 S 27	○/○	50	50	60	250	40		4,85	PT40	TNM. 2706..-E
PTGNR/L 5050 S 33	○/○	50	50	60	250	42		4,90	PT50	TNM. 3307..-E


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PTGNR 1616 H 16


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PT10	TNU 160308	PU 01	US 34 (M6x19,0)	NT 04	MT 04	s=3
PT11	TNU 160308	PU 01	US 46 (M6x13,2)	NT 04	MT 04	s=3
PT20	TNU 220312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PT40	TNU 270416	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PT50	TNU 330412	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 01

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO P
PWLNRL/L


Strana: 41, 93


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}					
PWLNRL 1616 H 0604	●/●	16	16	20	100	20			0,22	PW11	WNM. 0604..-E
PWLNRL 2020 K 0604	●/●	20	20	25	125	20			0,40	PW10	WNM. 0604..-E
PWLNRL 2020 K 08	●/●	20	20	25	125	22			0,40	PW22	WNM. 0804..-E
*PWLNRL 2525 K 0604-S	●/○	25	25	32	150	22			0,70	PW10	WNM. 0604..-E
PWLNRL 2525 M 08	●/●	25	25	32	150	22			0,70	PW20	WNM. 0804..-E
PWLNRL 3225 P 08	●/●	32	25	32	170	22			1,00	PW20	WNM. 0804..-E

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PWLNRL 2020 K 08

* Seřizovací šroub OS 12 - 1ks; M5x16 ČSN 021181.2 - 2ks


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PW10	WNU 060308	PU 01	US 34 (M6x19,0)	NT 04	MT 04	s=3
PW11	WNU 060308	PU 01	US 46 (M6x13,2)	NT 04	MT 04	s=3
PW20	WNU 080312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PW22	WNU 080312	PU 02	US 42 (M8x21,0)	NT 05	MT 05	s=4


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 01

PCLNR/L


str.: 62

PDQNR/L


str.: 63

PDUNR/L


str.: 64

PSKNR/L

str.: 65

PTFNR/L

str.: 66

PWLNR/L

str.: 67



VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO P
PCLNR/L

ISO C

ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD
 Strana: **86, 87, 179**

NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		dg7	f	L ₁	h	b	D _{min}			
A25R-PCLNR/L 12	●/●	25	17	200	23	23	32	0,65	PC25	CNM. 1204..
S25T-PCLNR/L 12	●/●	25	17	300	23	23	32	1,15	PC25	CNM. 1204..
A32S-PCLNR/L 12	●/○	32	22	250	30	30	40	1,40	PC21	CNM. 1204..
S32U-PCLNR/L 12	●/●	32	22	350	30	30	40	2,15	PC21	CNM. 1204..
A40T-PCLNR/L 12	●/●	40	27	300	38	38	50	2,90	PC20	CNM. 1204..
A40T-PCLNR/L 16	●/○	40	27	300	38	38	50	2,90	PC41	CNM. 1606..
S40V-PCLNR/L 12	●/○	40	27	400	38	38	50	4,10	PC20	CNM. 1204..
A50U-PCLNR/L 16	○/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PC40	CNM. 1606..
A50U-PCLNR/L 19	●/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PC50	CNM. 1906..
S50W-PCLNR/L 19	●/○	50	35	450	47	48,5	63	7,00	PC50	CNM. 1906..
A60V-PCLNR/L 16	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PC40	CNM. 1606..
A60V-PCLNR/L 19	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PC50	CNM. 1906..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks A25R-PCLNR 12




NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PC20	CNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PC21	CNU 120312	PU 02	US 41 (M8x17,0)	NT 05	MT 05	s=4
PC25	-	PU 32	US 46 (M6x13,2)	-	-	s=3
PC40	CNU 150312	PU 04	US 40 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PC41	CNU 150312	PU 04	US 40 (M8x20,5)	NT 07	MT 07	s=4
PC50	CNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO P

PDQNR/L



NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE




ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		dg7	f	l ₁	h	b	D _{min}			
A32S-PDQNR/L 15	○/○	32	22	250	30	30	40	1,40	PD33	DNM. 1504..
S32U-PDQNR/L 15	○/○	32	22	350	30	30	40	2,15	PD33	DNM. 1504..
A40T-PDQNR/L 15	○/○	40	27	300	38	38	50	2,90	PD30	DNM. 1504..
S40V-PDQNR/L 15	○/○	40	27	400	38	38	50	4,10	PD30	DNM. 1504..
A50U-PDQNR/L 15	○/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PD30	DNM. 1504..
S50W-PDQNR/L 15	○/○	50	35	450	47	48,5	63	7,00	PD30	DNM. 1504..
A60V-PDQNR/L 15	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PD30	DNM. 1504..

Sortiment: ● skladovaný ○ neskladovaný
 Příklad objednávky / Priklad objednávky: 1 ks A32S-PDQNR 15

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PD30	DNU 150308	PU 03	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	s=4
PD33	-	PU 03-A	US 41 (M8x17,0)	NT 15	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 1 ks PU 03

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO P
PDUNR/L

 Strana: **88, 89, 180**

NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		dg7	f	l ₁	h	b	D _{min}			
A32S-PDUNR/L 15	○/○	32	22	250	30	30	40	1,40	PD33	DNM. 1504..
S32U-PDUNR/L 15	●/○	32	22	350	30	30	40	2,15	PD33	DNM. 1504..
A40T-PDUNR/L 15	○/○	40	27	300	38	38	50	2,90	PD30	DNM. 1504..
S40V-PDUNR/L 15	○/○	40	27	400	38	38	50	4,10	PD30	DNM. 1504..
A50U-PDUNR/L 15	○/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PD30	DNM. 1504..
S50W-PDUNR/L 15	○/○	50	35	450	47	48,5	63	7,00	PD30	DNM. 1504..
A60V-PDUNR/L 15	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PD30	DNM. 1504..


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S32U-PDUNR 15


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PD30						
PD30	DNU 150308	PU 03	US 36 (M8x26,0)	NT 05	MT 05	s=4
PD33	-	PU 03-A	US 41 (M8x17,0)	NT 15	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 03

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO P
PSKNR/L


Strana: 90, 91


NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		dg7	f	l_1	h	b	D_{min}			
A32S-PSKNR/L 12	○/○	32	22	250	30	30	40	1,40	PS21	SNM. 1204..
S32U-PSKNR/L 12	●/○	32	22	350	30	30	40	2,15	PS21	SNM. 1204..
A40T-PSKNR/L 12	○/○	40	27	300	38	38	50	2,90	PS20	SNM. 1204..
A40T-PSKNR/L 15	○/○	40	27	300	38	38	50	2,90	PS41	SNM. 1506..
S40V-PSKNR/L 12	●/○	40	27	400	38	38	50	4,10	PS20	SNM. 1204..
A50U-PSKNR/L 15	○/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PS40	SNM. 1506..
A50U-PSKNR/L 19	○/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PS50	SNM. 1906..
S50W-PSKNR/L 19	○/○	50	35	450	47	48,5	63	7,00	PS50	SNM. 1906..
A60V-PSKNR/L 15	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PS40	SNM. 1506..
A60V-PSKNR/L 19	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PS50	SNM. 1906..


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks A32S-PSKNR 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PS20	SNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PS21	SNU 120312	PU 02	US 41 (M8x17,0)	NT 05	MT 05	s=4
PS40	SNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PS41	SNU 150312	PU 04	US 40 (M8x20,5)	NT 07	MT 07	s=4
PS50	SNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO P
PTFNR/L


Strana: 92, 181


NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		dg7	f	l ₁	h	b	D _{min}			
A25R-PTFNR/L 16	○/○	25	17	200	23	23	32	0,65	PT11	TNM. 1604..
S25T-PTFNR/L 16	●/○	25	17	300	23	23	32	1,15	PT11	TNM. 1604..
A32S-PTFNR/L 16	○/○	32	22	250	30	30	40	1,40	PT10	TNM. 1604..
S32U-PTFNR/L 16	●/○	32	22	350	30	30	40	2,15	PT10	TNM. 1604..
A40T-PTFNR/L 22	○/○	40	27	300	38	38	50	2,90	PT20	TNM. 2204..
S40V-PTFNR/L 22	○/○	40	27	400	38	38	50	4,10	PT20	TNM. 2204..
A50U-PTFNR/L 22	○/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PT20	TNM. 2204..
S50W-PTFNR/L 22	○/○	50	35	450	47	48,5	63	7,00	PT20	TNM. 2204..
A60V-PTFNR/L 22	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PT20	TNM. 2204..



 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks A25R-PTFNR 16


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PT10	TNU 160308	PU 01	US 34 (M6x19,0)	NT 04	MT 04	s=3
PT11	TNU 160308	PU 01	US 46 (M6x13,2)	NT 04	MT 04	s=3
PT20	TNU 220312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 01

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO P
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO P
PWLNRL/L


Strana: 41, 93


NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		dg7	f	l ₁	h	b	D _{min}			
S25T-PWLNRL/L 0604	●/○	25	17	300	23	23	32	0,75	PW11	WNM. 0604..
S25T-PWLNRL/L 08	●/○	25	17	300	23	23	32	0,75	PW11	WNM. 0804..
A32S-PWLNRL/L 0604	●/○	32	22	250	30	30	40	1,40	PW11	WNM. 0604..
S32U-PWLNRL/L 08	●/○	32	22	350	30	30	40	2,15	PW21	WNM. 0804..
A40T-PWLNRL/L 08	●/○	40	27	300	38	38	50	2,90	PW20	WNM. 0804..
S40V-PWLNRL/L 08	●/○	40	27	400	38	38	50	4,10	PW20	WNM. 0804..
A50U-PWLNRL/L 08	●/○	50	35	350	47	48,5	63	5,20	PW20	WNM. 0804..
S50W-PWLNRL/L 08	●/○	50	35	450	47	48,5	63	7,00	PW20	WNM. 0804..
A60V-PWLNRL/L 08	○/○	60	43	400	57	58,5	80	8,70	PW20	WNM. 0804..
S60Y-PWLNRL/L 08	○/○	60	43	500	57	58,5	80	11,1	PW20	WNM. 0804..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S25T-PWLNRL 0604

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PW11	WNU 060308	PU 01	US 46 (M6x13,2)	NT 04	MT 04	s=3
PW20	WNU 080312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PW21	WNU 080312	PU 02	US 41 (M8x17)	NT 05	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 01

1	2	3	4
Karuselová hlavice Karuselová hlava	Způsob upínání Spůsob upínania	Tvar destičky Tvar doštičky	Tvar nože - úhel nastavení Tvar noža - uhol nastavenia
5 Úhel hrbitu Uhol chrbita N C P $\alpha_n = 0^\circ$ $\alpha_n = 7^\circ$ $\alpha_n = 11^\circ$	C P M S X G	S T R W L C D K V X Spécial Spécial	A 90° E 60° K 75° Q 107°30' U 93° Z 85° B 75° F 90° L 95° R 75° V 72°30' C 90° G 90° M 50° S 45° W 60° D 45° H 107°30' N 62°30' S 60° D 93° J 117°30' P 117°30' T 60° X SPECIAL SPECIAL Y 85°
6 Směr řezu Smer rezu R L N			

1	2		3	4	5	6	7
KH	P	-	C	L	N	R	19
8		6	9	10	11		
DKH		R	40	50	V		

7								
Velikost destičky Velkost doštičky								
	S	C	D	V	K	W	T	R
d [mm]								
6,00								06
6,35		06	07	11			11	
8,00								08
9,525	09	09	11	16	19	06	16	
10,00								10
12,00								12
12,70	12	12	15			08	22	12
15,875	15	16					27	15
16,00								16
19,05	19	19						19
20,00								20
25,00								25
25,40	25	25						25

8

Držák karuselové hlavice
Držiak karuselovej hlavy

9

Výška držáku (mm)

Výška držiaka (mm)

08

10

12

16

20

25

32

38

40

45

50

10

Šírka držáku (mm)

Šírka držiaka (mm)

08

10

12

16

20

25


32

38


40

45

50


11		
Celková délka Celková dížka		
		l_1 [mm]
	H	100
	J	110
	K	125
	L	140
	M	150
	N	160
	P	170
	Q	180
	R	200
	S	250
	T	300
	U	350
	V	400
	W	450
	X	Sp./Šp.
	Y	500

KHP-CLNR/L




str.: 72

KHP-RSCR/L




str.: 73

KHP-SSNR/L




str.: 74

KHP-TGNR/L





str.: 75


DKH



str.: 76

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - KARUSELOVÉ HLAVICE
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - KARUSELOVÉ HLAVY
KHP-CLNR/L


Strana: 86, 87, 179


VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - KARUSELOVÉ HLAVICE / VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - KARUSELOVÉ HLAVY

ISO	R/L							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
KHP-CLNR/L 16	○/○							1,3	PC40	CNM. 1606..-E
KHP-CLNR/L 19	●/●							1,3	PC50	CNM. 1906..-E

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 1 ks KHP-CLNR 16

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PC40						
PC40	CNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PC50	CNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 1 ks PU 04

ISO C


ISO M

ISO P

ISO S


ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - KARUSELOVÉ HLAVICE
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - KARUSELOVÉ HLAVY



Strana: 89

KHP-RSCR/L



VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - KARUSELOVÉ HLAVICE / VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - KARUSELOVÉ HLAVY

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks KHP-RSCR 20

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
						
PRP80	RCU 250600	PU 08	US 38 (M10 x 29,0)	NT 06	MT 06	s=5
PRP90	RCU 200400	PU 09	US 36 (M8 x 26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PRP100	RCU 320600	PU 10	US 47 (M12 x 36,0)	NT 08	MT 08	s=5


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 08

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - KARUSELOVÉ HLAVICE
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - KARUSELOVÉ HLAVY



Strana: 92, 181

KHP-TG NR/L



VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - KARUSELOVÉ HLAVICE / VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - KARUSELOVÉ HLAVY

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks KHP-TGNR 22


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
						
PT20	TNU 220312	PU 02	US 35 (M8 x 22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PT40	TNU 270416	PU 04	US 36 (M8 x 26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PT50	TNU 330412	PU 05	US 38 (M10 x 29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - KARUSELOVÉ HLAVICE
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - KARUSELOVÉ HLAVY

DKH



ISO P

DRŽÁK KARUSELOVÉ HLAVICE / DRŽIAK NA KARUSELOVÉ HLAVY

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks DKHR 4050 V

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	50	-	SH	-	P	C	L	N	R	16

9								10		11	
Velikost destičky Veľkosť dosťičky								Celková délka Celková dĺžka		Držák stavitelné hlavice Držiak staviteľnej hlavy	
	S	C	D	V	K	W	T	R			
d [mm]											
6,00									06		
6,35		06	07	11			11				
8,00									08		
9,525	09	09	11	16	19	06	16				
10,00									10		
12,00									12		
12,70	12	12	15			08	22		12		
15,875	15	16					27		15		
16,00									16		
19,05	19	19							19		
20,00									20		
25,00									25		
25,40	25	25							25		




SH-PCKNR/L




str.: 80

SH-PCLNR/L




str.: 81

SH-PDXNR/L




str.: 82

SH-PWLNLR/L





str.: 83

DSH



str.:84

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - STAVITELNÉ HLAVICE
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - NASTAVITELNÉ HLAVY
SH-PCKNR/L

 Strana: **86, 87, 179**

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - STAVITELNÉ HLAVICE / VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - NASTAVITELNÉ HLAVY

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		d	f	D _{min}						
S32-SH-PCKNR/L 12	o/o	36	22	46				0,5	PC21	CNM. 1204..
A40-SH-PCKNR/L 12	o/o	42	25	52				0,5	PC20	CNM. 1204..
A40-SH-PCKNR/L 16	o/o	42	25	52				0,5	PC41	CNM. 1606..
A50-SH-PCKNR/L 12	o/o	52	30	62				0,5	PC20	CNM. 1204..
A50-SH-PCKNR/L 16	o/o	52	30	62				0,5	PC40	CNM. 1606..
A50-SH-PCKNR/L 19	o/o	52	30	62				0,5	PC50	CNM. 1906..
A60-SH-PCKNR/L 12	o/o	62	35	72				0,5	PC20	CNM. 1204..
A60-SH-PCKNR/L 16	o/o	62	35	72				0,5	PC40	CNM. 1606..
A60-SH-PCKNR/L 19	o/o	62	35	72				0,5	PC50	CNM. 1906..



 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S32-SH-PCKNR 12


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PC20	CNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PC21	CNU 120312	PU 02	US 41 (M8x17,0)	NT 05	MT 05	s=4
PC40	CNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PC41	CNU 150312	PU 04	US 40 (M8x20,5)	NT 07	MT 07	s=4
PC50	CNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - STAVITELNÉ HLAVICE
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - NASTAVITELNÉ HLAVY
SH-PCLNR/L


Strana: 86, 87, 179


VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - STAVITELNÉ HLAVICE / VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - NASTAVITELNÉ HLAVY

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		d	f	D _{min.}						
S32-SH-PCLNR/L 12	●/○	36	22	46				0,5	PC21	CNM. 1204..
A40-SH-PCLNR/L 12	●/○	42	25	52				0,5	PC20	CNM. 1204..
A40-SH-PCLNR/L 16	○/○	42	25	52				0,5	PC41	CNM. 1606..
A50-SH-PCLNR/L 12	●/○	52	30	62				0,5	PC20	CNM. 1204..
A50-SH-PCLNR/L 16	○/○	52	30	62				0,5	PC40	CNM. 1606..
A50-SH-PCLNR/L 19	○/○	52	30	62				0,5	PC50	CNM. 1906..
A60-SH-PCLNR/L 12	●/○	62	35	72				0,5	PC20	CNM. 1204..
A60-SH-PCLNR/L 16	○/○	62	35	72				0,5	PC40	CNM. 1606..
A60-SH-PCLNR/L 19	○/○	62	35	72				0,5	PC50	CNM. 1906..



 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S32-SH-PCLNR 12

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	dutý nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	dutý nit	montážny trn	klúč
PC20	CNU 120312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4
PC21	CNU 120312	PU 02	US 41 (M8x17,0)	NT 05	MT 05	s=4
PC40	CNU 150312	PU 04	US 36 (M8x26,0)	NT 07	MT 07	s=4
PC41	CNU 150312	PU 04	US 40 (M8x20,5)	NT 07	MT 07	s=4
PC50	CNU 190416	PU 05	US 38 (M10x29,0)	NT 06	MT 06	s=5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 02

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - STAVITELNÉ HLAVICE
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - NASTAVITELNÉ HLAVY
SH-PWLNRL

 Strana: **41, 93**

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - STAVITELNÉ HLAVICE / VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - NASTAVITELNÉ HLAVY

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		d	f	D _{min.}						
S32-SH-PWLNRL 06	○/○	36	22	46				0,5	PW10	WNM. 06T3..
S32-SH-PWLNRL 08	●/○	36	22	46				0,5	PW20	WNM. 0804..
A40-SH-PWLNRL 06	○/○	42	25	52				0,5	PW10	WNM. 06T3..
A40-SH-PWLNRL 08	●/○	42	25	52				0,5	PW20	WNM. 0804..
A50-SH-PWLNRL 08	●/○	52	30	62				0,5	PW20	WNM. 0804..
A60-SH-PWLNRL 08	○/○	62	35	72				0,5	PW20	WNM. 0804..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S32-SH-PWLNRL 08

Pozn.: VBD WNM. 06T3 jsou uvedeny na straně 187 / Pozn.: VRD WNM. 06T3 sú uvedené na strane 187

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	podložka	upínací páka	upínací šroub	duť nýt	montážní trn	klíč
TYP	podložka	upínacia páka	upínacia skrutka	duť nit	montážny trn	klúč
PW10	WNU 060308	PU 01	US 34 (M6x19)	NT 04	MT 04	s=3
PW20	WNU 080312	PU 02	US 35 (M8x22,5)	NT 05	MT 05	s=4

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks PU 01

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - STAVITELNÉ HLAVICE
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - NASTAVITELNÉ HLAVY



DSH

ISO C

ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD
DRŽÁK PRO STAVITELNÉ HLAVICE / DRŽIAK NA NASTAVITELNÉ HLAVY

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		d	l							
S32-160-DSH	○	32	160					1,2	D32	-
S32-210-DSH	○	32	210					1,4	D32	,
S32-260-DSH	○	32	260					1,6	D32	,
A40-160-DSH	○	40	160					2,5	D40	,
A40-210-DSH	○	40	210					2,9	D40	,
A40-260-DSH	○	40	260					3,3	D40	,
A50-230-DSH	○	50	230					4,7	D50	,
A50-280-DSH	○	50	280					5,2	D50	,
A50-330-DSH	○	50	330					5,7	D50	,
A60-200-DSH	○	60	200					8,0	D50	,
A60-300-DSH	○	60	300					8,7	D50	,
A60-400-DSH	○	60	400					9,4	D50	,

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S32-160-DSH

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub ČSN 021143.72	seřizovací šroub ČSN 021187	klíč	klíč
TYP	upínacia skrutka ČSN 021143.72	nastavovacia skrutka ČSN 021187	klúč	klúč
D32	M8x25	M6x10	s=6	s=3
D40	M8x30	M6x15	s=6	s=3
D50	M8x35	M8x20	s=6	s=4


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks M8x25

CNM.




str.: 86

DNM.




str.: 88

RCMX, RNMG



str.: 89

SNM.



str.: 90

TNM.





str.: 92

WNM.





str.: 93

[illegible]

ISO P

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 100 ks CNMG 120408E-M; 6630


[illegible]

ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040			(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
DNMG 150408E-DM	DNMG 432E-DM	○								15,5	12,700	4,76	5,16	0,8
DNMG 150412E-DM	DNMG 433E-DM	○								15,5	12,700	4,76	5,16	1,2
DNMG 150416E-DM	DNMG 434E-DM	○								15,5	12,700	4,76	5,16	1,6
DNMG 150608E-DM	DNMG 442E-DM	●								15,5	12,700	6,35	5,16	0,8
DNMG 150612E-DM	DNMG 443E-DM	○								15,5	12,700	6,35	5,16	1,2
DNMG 150616E-DM	DNMG 444E-DM	○								15,5	12,700	6,35	5,16	1,6
DNMM 150408E-NR	DNMM 432E-NR	●	●		●					15,5	12,700	4,76	5,16	0,8
DNMM 150608E-NR	DNMM 442E-NR	●	●		●					15,5	12,700	6,35	5,16	0,8
DNMM 150412E-DR	DNMM 433E-DR	●	●		○					15,5	12,700	4,76	5,16	1,2
DNMM 150608E-DR	DNMM 442E-DR	●	●		○					15,5	12,700	6,35	5,16	0,8
DNMM 150612E-DR	DNMM 443E-DR	●	●		○					15,5	12,700	6,35	5,16	1,2
DNMM 150616E-DR	DNMM 444E-DR	●	●		○					15,5	12,700	6,35	5,16	1,6


Sortiment: ● skladovaný (● 1. volba)
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks DNMG 150408E-DM; 6630


RCMX


331, 341, 351
361, 37


RNMG





RCMX, RNMG



ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040			d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]		
RCMX 1606MOS-331		○	●	●						16,0	6,35	5,20		
RCMX 2006MOS-341		○	●	●						20,0	6,35	6,50		
RCMX 2507MOS-351		○	●	●						25,0	7,93	7,20		
RCMX 3209MOS-361		○	●	●						32,0	9,52	9,50		
RCMX 2507MOS-37			●	○						25,0	7,93	7,20		
RNMG 120400E-08	RNMG 43E-08	●	○							12,700	4,76	5,16		
RNMG 150400E-08	RNMG 53E-08	●	○							15,875	4,76	6,35		
RNMG 150600E-08	RNMG 54E-08	●	○							15,875	6,35	6,35		
RNMG 190400E-08	RNMG 63E-08	●	○							19,050	4,76	6,35		
RNMG 190600E-08	RNMG 64E-08	●	○							19,050	6,35	6,35		



Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks RCMX 1606MOS-331; 6630

[illegible]

ISO P






Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks SNMG 120404E-F; 6630



ISO	ANSI	MATERIÁL							ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040		(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
TNMG 160404E-F	TNMG 331E-F	●	●		○	●			16,5	9,525	4,76	3,81	0,4
TNMG 160408E-F	TNMG 332E-F	●	●		○	●			16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
TNMG 160408E-M	TNMG 332E-M	●	●	●					16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
TNMG 160412E-M	TNMG 333E-M	●	●	●					16,5	9,525	4,76	3,81	1,2
TNMG 220408E-M	TNMG 432E-M	●	●	●					22,0	12,700	4,76	5,16	0,8
TNMG 220412E-M	TNMG 433E-M	●	●	●					22,0	12,700	4,76	5,16	1,2
TNMG 160408E-R	TNMG 332E-R	●	●	●					16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
TNMG 160412E-R	TNMG 333E-R	●	●	●					16,5	9,525	4,76	3,81	1,2
TNMG 220408E-R	TNMG 432E-R	●	●	●					22,0	12,700	4,76	5,16	0,8
TNMG 220412E-R	TNMG 433E-R	●	●	●					22,0	12,700	4,76	5,16	1,2
TNMG 220416E-R	TNMG 434E-R	●	●	●					22,0	12,700	4,76	5,16	1,6
TNMA 160404	TNM A331	●							16,5	9,525	4,76	3,81	0,4
TNMA 160408	TNM A332	●							16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
TNMA 160412	TNM A333	●							16,5	9,525	4,76	3,81	1,2
TNMA 220408	TNM A432	●							22,0	12,700	4,76	5,16	0,8
TNMA 220412	TNM A433	●							22,0	12,700	4,76	5,16	1,2
TNMA 220416	TNM A434	●							22,0	12,700	4,76	5,16	1,6
TNMG 160408ER	TNMG 332ER	●	●	●		○			16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
TNMG 160408EL	TNMG 332EL	○	●	●		○			16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
TNMM 160408E-DR	TNMM 332E-DR		●	●		○			16,5	9,525	4,76	3,81	0,8
TNMM 160412E-DR	TNMM 333E-DR		●	●		○			16,5	9,525	4,76	3,81	1,2
TNMM 220408E-DR	TNMM 432E-DR		●	●		○			22,0	12,700	4,76	5,16	0,8
TNMM 220412E-DR	TNMM 433E-DR		●	●		○			22,0	12,700	4,76	5,16	1,2
TNMM 220416E-DR	TNMM 434E-DR		●	●		○			22,0	12,700	4,76	5,16	1,6
TNMM 270616E-DR	TNMM 544E-DR		●	●		○			27,5	15,875	6,35	6,35	1,6
TNMM 270616E-HR	TNMM 544E-HR		●	●			●		27,5	15,875	6,35	6,35	1,6
TNMM 270624E-HR	TNMM 546E-HR		●	●			●		27,5	15,875	6,35	6,35	2,4

Sortiment: ● skladovaný (● 1. volba)
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TNMG 160404E-F; 6620



WNMA, WNMG, WNMM

F

M

R


NR

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný (● 1. volba)
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks WNMG 060404E-F; 6620

SCACR/L




str.: 96

SCBCR/L




str.: 97

SCFCR/L




str.: 98

SCLCR/L




str.: 99

SDJCR/L




str.: 100

SDNCN




str.: 101

SRDCN




str.: 102

SRSCR/L




str.: 103

SSBCR/L




str.: 104

SSDCN




str.: 105

SSKCR/L




str.: 106

STFCR/L




str.: 107

STJCR/L




str.: 108

SVHCR/L




str.: 109

SVJCR/L




str.: 110

SVPCR/L




str.: 111

SVVCN




str.: 112

SVXCR/L





str.: 113


SWLCR/L



str.: 114



Strana: 134, 141, 179



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SCACR 0808 D 06


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	kľúč
						
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO S
SCLCR/L


Strana: 134, 141, 179


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]								kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}						
SCLCR/L 0808 D 06	●/●	8	8	10	60	11				0,04	SO1	CCM. 0602..
SCLCR/L 1010 E 06	●/●	10	10	12	70	11				0,06	SO1	CCM. 0602..
SCLCR/L 1212 F 09	●/●	12	12	16	80	16				0,10	SO4	CCM. 09T3..
SCLCR/L 1616 H 09	●/●	16	16	20	100	16				0,22	SO4	CCM. 09T3..
SCLCR/L 2020 K 12-M	●/●	20	20	25	125	20				0,42	SC20	CCM. 1204..
SCLCR/L 2525 M 12-M	●/●	25	25	32	150	20				0,68	SC20	CCM. 1204..



 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SCLCR 0808 D 06


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
SO1	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SO4	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SC20	US 69	(M4,5x14,0)	CCW 12	MS 02	KL 07 (T 20)	S=4,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO S
SDJCR/L


Strana: 135, 141, 180


NOŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NOŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}				
SDJCR/L 0808 D 07	●/●	8	8	10	60	14		0,04	SO1	DCM. 0702..
SDJCR/L 1010 E 07	●/●	10	10	12	70	14		0,06	SO1	DCM. 0702..
SDJCR/L 1212 F 07	●/●	12	12	16	80	14		0,10	SO1	DCM. 0702..
SDJCR/L 1212 F 11	●/●	12	12	16	80	20		0,10	SO4	DCM. 11T3..
SDJCR/L 1616 H 11	●/●	16	16	20	100	20		0,20	SO4	DCM. 11T3..
SDJCR/L 2020 K 11-M	●/●	20	20	25	125	20		0,40	SD10	DCM. 11T3..
SDJCR/L 2525 M 11-M	●/●	25	25	32	150	20		0,75	SD10	DCM. 11T3..


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SDJCR 0808 D 07


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
SO1	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SO4	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SD10	US 63	(M3,5x11,0)	DCW 11	MS 01	KL 06 (T 15)	s= 3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO S
SDNCN


Strana: 135, 141, 180


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}				
SDNCN 0808 D 07	○	8	8	4	60	-		0,04	SO1	DCM. 0702..
SDNCN 1010 E 07	●	10	10	5	70	-		0,06	SO1	DCM. 0702..
SDNCN 1212 F 07	●	12	12	6	80	-		0,08	SO1	DCM. 0702..
SDNCN 1212 F 11	●	12	12	6	80	-		0,08	SO4	DCM. 11T3..
SDNCN 1616 H 11	●	16	16	8	100	-		0,18	SO4	DCM. 11T3..
SDNCN 2020 K 11-M	●	20	20	10	125	-		0,35	SD10	DCM. 11T3..
SDNCN 2525 M 11-M	●	25	25	12,5	150	-		0,70	SD10	DCM. 11T3..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SDNCN 0808 D 07

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
SO1	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SO4	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SD10	US 63	(M3,5x11,0)	DCW 11	MS 01	KL06 (T 15)	s=3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19


ISO C

ISO M


ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO S
SRDCN


Strana: 136, 142


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}				
SRDCN 1212 F 06	●	12	12	9	80	12		0,10	SO1	RCM. 0602MO
SRDCN 1616 H 06	●	16	16	11	100	12		0,20	SO1	RCM. 0602MO
SRDCN 2020 K 08	●	20	20	14	125	20		0,40	SO3	RCM. 0803MO
SRDCN 2020K 10-M	●	20	20	15	125	25		0,40	SR10	RCM. 10T3MO
SRDCN 2525 M 10-M	●	25	25	17,5	150	25		0,70	SR10	RCM. 10T3MO
SRDCN 2525 M 12-M	●	25	25	18,5	150	30		0,70	SR12	RCM. 1204MO


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SRDCN 1212 F 06


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
SO1	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SO3	US 33	(M3,0x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SR10	US 63	(M3,5x11,0)	RCW 10	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5
SR12	US 63	(M3,5x11,0)	RCW 12	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE - ISO S
SRSCR/L


Strana: 136, 142


NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	f	l ₁	l _{2 max}				
SRSCR/L 1212 F 06	○/○	12	12	16	80	12		0,10	SO1	RCM. 0602 MO
SRSCR/L 1616 H 06	●/○	16	16	20	100	12		0,22	SO1	RCM. 0602 MO
SRSCR/L 2020 K 08	●/○	20	20	25	125	20		0,45	SO3	RCM. 0803 MO
SRSCR/L 2020 K 10-M	●/○	20	20	25	125	20		0,45	SR10	RCM. 10T3 MO
SRSCR/L 2525 M 10-M	○/○	25	25	32	170	20		0,75	SR10	RCM. 10T3 MO
SRSCR/L 2525 M 12-M	○/○	25	25	32	150	20		0,75	SR12	RCM. 1204 MO


 Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SRSCR 1212 F 06


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
SO1	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SO3	US 33	(M3,0x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SR10	US 63	(M3,5x11,0)	RCW 10	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5
SR12	US 63	(M3,5x11,0)	RCW 12	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19



Strana: 139, 143, 181



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]




Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SVJCR 1212 F 11

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
						
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SV10	US 63	(M3,5x11,0)	VBW 16	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

Strana: **139, 143, 181**

NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]



Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SVVCN 1212 F 11


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
						
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SV10	US 63	(M3,5x11,0)	VBW 16	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19



Strana: 139, 143, 181



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SVXCR 1212 F 11

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
						
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SV10	US 63	(M3,5x11,0)	VBW 16	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

SCFCR/L




←
str.: 116

SCKCR/L




←
str.: 117

SCLCR/L




↕
str.: 118

SCXCR/L




↕
str.: 119

SDQCR/L




↕
str.: 120

SDUCR/L




↕
str.: 121

SDZCR/L




↕
str.: 122

SSSCR/L




↕
str.: 123

STFCR/L




←
str.: 124

SVQCR/L




↕
str.: 125

SVUCR/L





↕
str.: 126


SWLCR/L



↕
str.: 127



Strana: 134, 141, 179



NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S10H-SCFCR 06

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
						
S02	US 52	(M2,5x4,5)	-	-	KL 02 (T 8)	-

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 52



VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO S
SCKCR/L

ISO C

ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD
 Strana: **134, 141, 179**

NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		Ødg7	f	l ₁	h	b	A	ØD _{min}			
S08F-SCKCR/L 06	○/○	8	6	80	-	-	-	11	0,03	S02	CCM. 0602..
S10H-SCKCR/L 06	○/○	10	7	100	-	-	-	13	0,06	S02	CCM. 0602..
S12K-SCKCR/L 06	○/○	12	9	125	-	-	-	16	0,11	S02	CCM. 0602..
S16M-SCKCR/L 09	○/○	16	11	150	-	-	-	20	0,24	S05	CCM. 09T3..
S20S-SCKCR/L 09	○/○	20	13	250	18,5	18,5	-	25	0,60	S04	CCM. 09T3..
S25T-SCKCR/L 09	○/○	25	17	300	23	23	-	32	1,15	S04	CCM. 09T3..
S32U-SCKCR/L 12	○/○	32	22	350	30	30	-	40	2,10	SC20	CCM. 1204..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S08F-SCKCR 06

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
S02	US 52	(M2,5x4,5)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
S05	US 53	(M3,5x7,5)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SC20	US 69	(M4,5x14,0)	CCW 12	MS 02	KL 07 (T 20)	s=4,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 52


VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO S
SCLCR/L

ISO C


ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

Strana: 134, 141, 179


NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		Ødg7	f	l ₁	h	b	A	ØD _{min}			
S08F-SCLCR/L 06	●/●	8	6	80	-	-	-	11	0,03	S02	CCM. 0602..
S10H-SCLCR/L 06	●/●	10	7	100	-	-	-	13	0,06	S02	CCM. 0602..
A10H-SCLCR/L 06	●/○	10	7	100	-	-	Ø4	13	0,05	S02	CCM. 0602..
A12K-SCLCR/L 06	●/○	12	9	125	-	-	Ø5	16	0,10	S021	CCM. 0602..
S12K-SCLCR/L 06	●/●	12	9	125	-	-	-	16	0,11	S021	CCM. 0602..
S16M-SCLCR/L 06	●/●	16	11	150	14,5	15	-	20	0,24	S01	CCM. 0602..
S16M-SCLCR/L 09	●/●	16	11	150	14,5	15	-	20	0,24	S05	CCM. 09T3..
A16M-SCLCR/L 09	●/○	16	11	150	-	-	Ø6	20	0,22	S05	CCM. 09T3..
A20Q-SCLCR/L 09	●/●	20	13	180	-	-	Ø8	25	0,40	S04	CCM. 09T3..
S20S-SCLCR/L 09	●/●	20	13	250	18	18,5	-	25	0,60	S04	CCM. 09T3..
A25R-SCLCR/L 09	○/○	25	17	200	23	23	G1/4"	32	0,65	S04	CCM. 09T3..
S25T-SCLCR/L 09	●/●	25	17	300	23	23	-	32	1,15	S04	CCM. 09T3..
A32S-SCLCR/L 12	○/○	32	22	250	30	30	G3/8"	40	1,35	SC20	CCM. 1204..
S32U-SCLCR/L 12	●/○	32	22	350	30	30	-	40	2,10	SC20	CCM. 1204..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S08F-SCLCR 06

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S02	US 52	(M2,5x4,5)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
S05	US 53	(M3,5x7,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SC20	US 69	(M4,5x14,0)	CCW12	MS02	KL 07 (T 20)	s=4,5
S021	US 62	(M2,5x5,5)	CCW12	MS02	KL 02 (T 8)	s=4,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19



VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO S
SDQCR/L

ISO C

ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD
 Strana: **135, 141, 180**

NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		Ødg7	f	l ₁	h	b	A	ØD _{min}			
S10H-SDQCR/L 07	●/●	10	7	100	-	-	-	13	0,06	S02	DCM. 0702..
A10H-SDQCR/L 07	○/○	10	7	100	-	-	Ø4	13	0,05	S02	DCM. 0702..
S12K-SDQCR/L 07	●/○	12	9	125	-	-	-	16	0,11	S02	DCM. 0702..
A12K-SDQCR/L 07	○/○	12	9	125	-	-	Ø5	16	0,10	S02	DCM. 0702..
S16M-SDQCR/L 07	●/●	16	11	150	14,5	15	-	20	0,24	S01	DCM. 0702..
A16M-SDQCR/L 07	○/○	16	11	150	-	-	Ø6	20	0,22	S01	DCM. 0702..
A20Q-SDQCR/L 11	○/○	20	13	180	-	-	Ø8	25	0,40	S04	DCM. 11T3..
S20S-SDQCR/L 11	●/○	20	13	250	18	18,5	-	25	0,60	S04	DCM. 11T3..
A25R-SDQCR/L 11	○/○	25	17	200	23	23	G1/4"	32	0,65	S04	DCM. 11T3..
S25T-SDQCR/L 11	●/○	25	17	300	23	23	-	32	1,15	S04	DCM. 11T3..
A32S-SDQCR/L 11	○/○	32	22	250	30	30	G3/8"	40	1,35	SD10	DCM. 11T3..
S32U-SDQCR/L 11	○/○	32	22	350	30	30	-	40	2,10	SD10	DCM. 11T3..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S10H-SDQCR 07

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S02	US 52	(M2,5x4,5)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SD10	US 63	(M3,5x11,0)	DCW 11	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19


VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO S
SDUCR/L

ISO C


ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

Strana: 135, 141, 180


NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		Ødg7	f	l ₁	h	b	A	ØD _{min}			
S10H-SDUCR/L 07	●/●	10	7	100	-	-	-	13	0,06	S02	DCM. 0702..
A10H-SDUCR/L 07	●/○	10	7	100	-	-	Ø4	13	0,05	S02	DCM. 0702..
S12K-SDUCR/L 07	●/●	12	9	125	-	-	-	16	0,11	S02	DCM. 0702..
A12K-SDUCR/L 07	●/○	12	9	125	-	-	Ø5	16	0,10	S02	DCM. 0702..
S16M-SDUCR/L 07	●/●	16	11	150	14,5	15	-	20	0,24	S01	DCM. 0702..
A16M-SDUCR/L 07	●/○	16	11	150	-	-	Ø6	20	0,22	S01	DCM. 0702..
A20Q-SDUCR/L 11	●/○	20	13	180	-	-	Ø8	25	0,40	S04	DCM. 11T3..
S20S-SDUCR/L 11	●/●	20	13	250	18	18,5	-	25	0,60	S04	DCM. 11T3..
A25R-SDUCR/L 11	●/●	25	17	200	23	23	G1/4"	32	0,65	S04	DCM. 11T3..
S25T-SDUCR/L 11	●/●	25	17	300	23	23	-	32	1,15	S04	DCM. 11T3..
A32S-SDUCR/L 11	●/○	32	22	250	30	30	G3/8"	40	1,35	SD10	DCM. 11T3..
S32U-SDUCR/L 11	●/○	32	22	350	30	30	-	40	2,10	SD10	DCM. 11T3..



 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S10H-SDUCR 07

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S02	US 52	(M2,5x4,5)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SD10	US 63	(M3,5x11,0)	DCW 11	MS 01	KL 06 (T 15)	s=3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19



NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		$\varnothing dg7$	f	l_1	h	b	A	$\varnothing D_{min}$			
S16M-SDZCR/L 07-93	●/○	16	17	150	14,5	15	-	27	0,26	SO1	DCM. 0702..
S20Q-SDZCR/L 11-93	●/○	20	22	180	18	18,5	-	35	0,48	SO4	DCM. 11T3..
S25R-SDZCR/L 11-93	●/●	25	27	200	23	23	-	42	0,80	SO4	DCM. 11T3..
S32S-SDZCR/L 11-93	●/○	32	35	250	30	30	-	53	1,60	SD10	DCM. 11T3..
S40T-SDZCR/L 11-93	○/○	40	43	300	38	38	-	65	3,00	SD10	DCM. 11T3..

Sortiment: ● skladovaný ○ neskladovaný Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S16M-SDZCR 07-93

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upinacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SD10	US 63	(M3,5x11,0)	DCW 11	MS 01	KL 06 (T 15)	s= 3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19


VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO S
STFCR/L

ISO C


ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

Strana: 138, 142


NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		Ødg7	f	l ₁	h	b	A	ØD _{min}			
S10H-STFCR/L 11	●/●	10	7	100	-	-	-	13	0,06	SO2	TCM. 1102..
S12K-STFCR/L 11	●/●	12	9	125	-	-	-	16	0,11	SO21	TCM. 1102..
S16M-STFCR/L 11	●/●	16	11	150	14,5	15	-	20	0,25	SO1	TCM. 1102..
S20Q-STFCR/L 11	●/●	20	13	180	18	18,5	-	25	0,45	SO1	TCM. 1102..
S25T-STFCR/L 16	●/○	25	17	300	23	23	-	32	1,15	SO4	TCM. 16T3..
S32U-STFCR/L 16	●/○	32	22	350	30	30	-	40	2,10	ST10	TCM. 16T3..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S10H-STFCR 11



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S02	US 52	(M2,5x4,5)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
ST10	US 63	(M3,5x11,0)	TCW 16	MS 01	KL 06 (T 15)	s= 3,5
SO21	US 62	(M2,5x5,5)	-	-	KL 02 (T 8)	-


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO S

SVQCR/L



Strana: **139, 143, 181**



NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		$\varnothing dg7$	f	l_1	h	b	A	$\varnothing D_{min}$			
S16R-SVQCR/L 11	●/○	16	11	200	14,5	115	-	20	0,45	SO1	VCM. 1103..
S20S-SVQCR/L 11	●/○	20	13	250	18	18,5	-	25	0,60	SO1	VCM. 1103..
S25T-SVQCR/L 16	●/○	25	17	300	23	23	-	32	1,15	SO4	VCM. 1604..
S32U-SVQCR/L 16	●/○	32	22	350	30	30	-	40	2,10	SO8	VCM. 1604..
S40V-SVQCR/L 16	○/○	40	27	400	38	38	-	50	4,10	SV10	VCM. 1604..

Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S16R-SVQCR 11


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
SO1	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
SO4	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SO8	US 63	(M3,5x11,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SV10	US 63	(M3,5x11,0)	VBW 16	MS 01	KL 06 (T 15)	s= 3,5


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ - ISO S
VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE - ISO S

SVUCR/L



Strana: 139, 143, 181



ISO C

ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHY

ZÁVITY
ZÁVITOVANIE

OSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		Ødg7	f	l ₁	h	b	A	ØD _{min}			
S20S-SVUCR/L 11	●/○	20	13	250	18	18,5	-	25	0,60	SO1	VCM. 1103..
S25T-SVUCR/L 16	●/○	25	17	300	23	23	-	32	1,15	SO4	VCM. 1604..
S32U-SVUCR/L 16	●/○	32	22	350	30	30	-	40	2,10	SO8	VCM. 1604..
S40V-SVUCR/L 16	○/○	40	27	400	38	38	-	50	4,10	SV10	VCM. 1604..


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S20S-SVUCR 11


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
S08	US 63	(M3,5x11,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
SV10	US 63	(M3,5x11,0)	VBW 16	MS 01	KL 06 (T 15)	s= 3,5

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19



Strana: 140



NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks S20S-SWLCR 06


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upínacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	klúč
						
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-
S09	US 69	(M4,5x14,0)	-	-	KL 07 (T 20)	-


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 43

SCLCR/L


str.: 130

SRSCR/L


str.: 130

SSKCR/L


str.: 130

SSSCR/L


str.: 131

SSRCR/L



str.: 131

STFCR/L


str.: 131

STGCR/L


str.: 131




SCLCR/L 10 CA-09



SRSCR/L 10 CA-10



SSKCR/L 10 CA-09



STAVITELNÉ DRŽÁKY - ISO S
NASTAVITELNÉ DRŽIAKY - ISO S
10 CA ISO 51 11

ISO C


ISO M

ISO P


ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÉ VBD
OSTATNÉ VRD


SSSCR/L 10 CA-09




SSRCR/L 10 CA-09



STFCR/L 10 CA-11



STGCR/L 10 CA-11



ISO	R/L	kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
SCLCR/L 10 CA-09	●/○	0,06	S04	CCM. 09T3.. strana 134, 141, 179
SRSCR/L 10 CA-10	○/○	0,06	S04	RCM. 10T3MO strana 136, 142
SSKCR/L 10 CA-09	●/○	0,06	S04	SCM. 09T3.. strana 137
SSSCR/L 10 CA-09	○/○	0,06	S04	SCM. 09T3.. strana 137
SSRCR/L 10 CA-09	○/○	0,06	S04	SCM. 09T3.. strana 137
STFCR/L 10 CA-11	●/○	0,06	S01	TCM. 1102.. strana 138
STGCR/L 10 CA-11	○/○	0,06	S01	TCM. 1102.. strana 138


 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SCLCR 10 CA-09


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub	závit	podložka	mezišroub	šroubovák	klíč
TYP	upinacia skrutka	závit	podložka	medziskrutka	skrutkovač	kľúč
S01	US 19	(M2,5x7,0)	-	-	KL 02 (T 8)	-
S04	US 43	(M3,5x9,0)	-	-	KL 06 (T 15)	-


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 19

CCMT, CCMW


str.: 134

DCMT, DCMW

str.: 135

RCMT, RCMW

str.: 136

SCMT, SCMW

str.: 137

TCMT, TCMW


str.: 138

VCMT, VCMW


str.: 139

WCMT, WCMW


str.: 140

CCGT

str.: 141

DCGT

str.: 141

RCGT

str.: 142



TCGT

str.: 142

VCGT

str.: 143



CCMT, CCMW

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný (● 1. volba)
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks CCMT 060202E-UM; 8016

UR

[illegible]


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks DCMT 070202E-UR; 6630

UR



[illegible]

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks RCMT 0602MOE-UR; 6630

UM



UR


[illegible]

Příklad objednávky / Príklad objednávky: 40 ks SCMT 09T304E-UM; 8016

UM



UR

[illegible]

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TCMT 110202E-UM; 8016

Sortiment: ● skladovaný (● 1. volba)
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks VCMT 110304E-UM; 6630


UM



UR




48




Sortiment: ● skladovaný (● 1. volba)
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks WCMT 06T304E-UM; 6620

AL



CCGT




ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		1	2	3	8016	4	5	HF7	6	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
CCGT 060202F-AL	CCGT 2--F-AL				●			●		6,4	6,350	2,38	2,8	0,2
CCGT 060204F-AL	CCGT 2-1F-AL				●			●		6,4	6,350	2,38	2,8	0,4
CCGT 09T304F-AL	CCGT 3-1F-AL				●			●		9,7	9,525	3,97	4,4	0,4
CCGT 09T308F-AL	CCGT 3-2F-AL				●			●		9,7	9,525	3,97	4,4	0,8
CCGT 120404F-AL	CCGT 431F-AL				●			●		12,9	12,700	4,76	5,5	0,4
CCGT 120408F-AL	CCGT 432F-AL				●			●		12,9	12,700	4,76	5,5	0,8


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks CCGT 060202F-AL; HF7

AL




DCGT



ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		1	2	3	8016	4	5	HF7	6	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
DCGT 070204F-AL	DCGT 2-1F-AL				●			●		7,75	6,350	2,38	2,8	0,4
DCGT 11T304F-AL	DCGT 3-1F-AL				●			●		11,60	9,525	3,97	4,4	0,4

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks DCGT 070204F-AL; HF7




AL

RCGT

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks RCGT 0803MOF-AL; 8016





AL

TCGT

[illegible]


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TCGT 16T304F-AL; 8016


[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks VCGT 110304F-AL; 8016

XLCFR/L


str.: 146

XLCFR/L


str.: 147

XLCFN


str.: 148

XLCFN


str.: 149

GLCCR/L


str.: 150

GLXCL

str.: 151

GLDCR/L


str.: 152

GLDCN


str.: 153

UPICHOVACÍ A ZAPICHOVACÍ NOŽE
UPICHOVACIE A ZAPICHOVACIE NOŽE

XLCFR/L



Strana: 157



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE


[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks XLCFR 1612 H 03

UPICHOVACÍ A ZAPICHOVACÍ NOŽE
UPICHOVACIE A ZAPICHOVACIE NOŽE

XLCFR/L



Strana: 157



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŌŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks XLCFR 2520 K 03

UPICHOVACÍ A ZAPICHOVACÍ NOŽE UPICHOVACIE A ZAPICHOVACIE NOŽE

XLCFN

ISO C



ISO M

ISO P


ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHY

ZÁVITY
ZÁVITOVANIE

OSTATNÍ VBD
OSTATNE VRD


Strana: 156, 157



PLANŽETA PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / PLANŽETA PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Držáky Držáky	VBD VRD
		h ₁	h ₂	l ₁	s	L _{max}				
XLCFN 2602 J 2,65	●	20	16	110	2,65	40		0,05	26-D2020	LCMX 020502
XLCFN 2603 J 3,15	●	20	26	110	3,15	40		0,06	26-D2020	LCMX 030502
XLCFN 2603 J 03	●	20	26	110	3	40		0,06	26-D2020	LFUX 030802
XLCFN 3202 M 2,65	●	24	32	150	2,65	50		0,08	32-D2530	LCMX 020502
XLCFN 3203 M 3,15	●	24	32	150	3,15	60		0,08	32-D2530	LCMX 030502
XLCFN 3204 M 4,15	●	24	32	150	4,15	80		0,09	32-D2530	LCMX 040502
XLCFN 3202 M 03	●	24	32	150	3	50		0,08	32-D2530	LFUX 030802
XLCFN 3203 M 04	●	24	32	150	4	80		0,11	32-D2530	LFUX 040802
XLCFN 3204 M 05	●	24	32	150	5	80		0,14	32-D2530	LFUX 050802

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks XLCFN 2602 J 2,65

DRŽÁK PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / DRŽIAK PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	
		h	b	l ₂						
26-D 2020	●	20	20	100				0,90	ND1	
32-D 2530	●	25	30	115				1,30	ND1	



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	-	-	-	upínací šroub ČSN 021143	klíč	-
TYP	-	-	-	upínací skrutka ČSN 021143	klíč	-
ND1	-	-	-	M6x20	s=5	-


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks M6x20

UPICHOVACÍ A ZAPICHOVACÍ NOŽE UPICHOVACIE A ZAPICHOVACIE NOŽE

XLCFN



Strana: 157



PLANŽETA PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / PLANŽETA PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Držák Držiak	VBD VRD
		h_1	h_2	l_1	s	L_{max}				
XLCFN 4704 S 05	○	38	47	270	5	150		0,40	47-D4040	LFUX 050802
XLCFN 4705 S 06	●	38	47	270	6	150		0,50	47-D4040	LFUX 060802
XLCFN 4705 V 06	○	38	47	400	6	200		0,70	47-D4040	LFUX 060802

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks XLCFN 4704 S 05

DRŽÁK PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / DRŽIAK PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	
		h	b	l_2						
47-D 4040	○	40	40	150				4,00	ND3	

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks 47-D 4040



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	-	-	-	upínací šroub ČSN 021143	klíč	-
TYP	-	-	-	upínací skrutka ČSN 021143	klúč	-
ND3	-	-	-	M10x30	s=8	-

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks M10x30

UPICHOVACÍ A ZAPICHOVACÍ NOŽE
UPICHOVACIE A ZAPICHOVACIE NOŽE

GLCCR/L



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠIE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		$h=h_1$	b	l_1	s	D_{max}					
GLCCR/L 2020 K 2,65	●/●	20	20	130	2,65	40			0,30	ND2	LCMX 0205..
					3,15						
GLCCR/L 2020 K 4,15	●/●	20	20	130	4,15	50			0,30	ND2	LCMX 0405..
					5,15						
GLCCR/L 2525 M 2,65	●/●	25	25	150	2,65	40			0,50	ND2	LCMX 0205..
					3,15						
GLCCR/L 2525 M 4,15	●/●	25	25	150	4,15	50			0,50	ND2	LCMX 0405..
					5,15						

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks GLCCR 2020 K 2,65

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY


TYP	-	-	-	upínací šroub ČSN 021143	klíč	-
TYP	-	-	-	upínací skrutka ČSN 021143	klíč	-
ND2				M6x20	s=5	

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks M6x20

UPICHOVACÍ A ZAPICHOVACÍ NOŽE UPICHOVACIE A ZAPICHOVACIE NOŽE

GLXCL


Strana: 156



NŮŽ PRO ČELNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE ČELNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO		Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		h=h ₁	b	l ₁	l ₂	s	D _{min}	D _{max}			
GLXCL 2525-50 M 2,65	●	25	25	150	20	2,65 3,15	50	65	0,5	ND2	LCMX 0205.. LCMX 0305..
GLXCL 2525-60 M 2,65	●	25	25	150	20	2,65 3,15	60	85	0,5	ND2	LCMX 0205.. LCMX 0305..
GLXCL 2525-60 M 4,15	●	25	25	150	25	4,15 5,15	60	100	0,5	ND2	LCMX 0405.. LCMX 0505..
GLXCL 2525-80 M 2,65	●	25	25	150	20	2,65 3,15	80	110	0,5	ND2	LCMX 0205.. LCMX 0305..
GLXCL 2525-100 M 2,65	●	25	25	150	20	2,65 3,15	100	160	0,5	ND2	LCMX 0205.. LCMX 0305..
GLXCL 2525-100 M 4,15	●	25	25	150	25	4,15 5,15	100	200	0,5	ND2	LCMX 0405.. LCMX 0505..
GLXCL 2525-150 M 2,65	●	25	25	150	20	2,65 3,15	150	250	0,5	ND2	LCMX 0205.. LCMX 0305..
GLXCL 2525-200 M 4,15	●	25	25	150	20	4,15 5,15	200	700	0,5	ND2	LCMX 0405.. LCMX 0505..

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks GLXCL 2525-60 M 2,65



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	-	-	-	upínací šroub ČSN 021143	klíč	-
TYP	-	-	-	upínacia skrutka ČSN 021143	klúč	-
ND2				M6x20	s=5	


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks M6x20

NOŽE PRO KOPÍROVACÍ SOUSTRUŽENÍ - CTP
NOŽE PRE KOPÍROVACIE SÚSTRUŽENIE - CTP

GLDCR/L



Strana: 156



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]							kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		$h=h_1$	b	l_1	s	D_{max}					
GLDCR/L 2020 K 03	●/●	20	20	130	3,0	30			0,35	ND2	LCMX 0305MO
GLDCR/L 2020 K 04	●/●	20	20	130	4,0	40			0,35	ND2	LCMX 0405MO
GLDCR/L 2525 M 03	●/●	25	25	150	3,0	30			0,55	ND2	LCMX 0305MO
GLDCR/L 2525 M 04	●/●	25	25	150	4,0	40			0,55	ND2	LCMX 0405MO
GLDCR/L 2525 M 05	●/●	25	25	150	5,0	50			0,55	ND2	LCMX 0505MO
GLDCR/L 2525 M 06	●/●	25	25	150	6,0	50			0,55	ND2	LCMX 0605MO


Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks GLDCR 2020 K 03


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	-	-	-	upínací šroub ČSN 021143	klíč	-
TYP	-	-	-	upínacia skrutka ČSN 021143	klúč	-
ND2				M6x20	s=5	

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks M6x20



Strana: 156



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠE SÚSTRUŽENIE

[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks GLDCN 2016 K 03

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	-	-	-	upínací šroub ČSN 021143	klíč	-
TYP	-	-	-	upínacia skrutka ČSN 021143	klúč	-
						
ND2				M6x20	s=5	

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks M6x20

LCMX




str.: 156

LFUX




str.: 157

TN 16 ER/L ... ZZ



str.: 158

LCMXMOEN




ISO	ANSI	MATERIÁL							ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040		D [mm]	b [mm]	l [mm]		
LCMX 0305MOEN				●	●				3,0	2,20	12,2		
LCMX 0405MOEN				●	●				4,0	3,00	12,6		
LCMX 0505MOEN				●	●				5,0	4,00	13,1		
LCMX 0605MOEN				●	●				6,0	5,00	13,6		

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks LCMX 0305MOEN; 8030

LCMX-T.





ISO	ANSI	MATERIÁL							ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040		a [mm]	h [mm]	l [mm]	b [mm]	c [mm]
LCMX 020502TN				●	●				2,65	5,0	13,5	2,20	4,9
LCMX 030502TN				●	●				3,15	5,0	13,5	2,70	4,9
LCMX 040502TN				●	●				4,15	5,0	13,5	3,70	4,9
LCMX 050502TN				●	●				5,15	5,0	13,5	4,70	4,9
LCMX 030500TR				○	●				3,15	5,0	13,5	2,70	4,9
LCMX 030500TL				○	●				3,15	5,0	13,5	2,70	4,9

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks LCMX 020502TN; 6640

 $z = 0,07$

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks LFUX 030800TR; 8030

TN 16ER/L-XXX ZZ

TN 16NR/L-XXX ZZ


ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	d [mm]	d ₁ [mm]	s [mm]	a [mm]	h [mm]
TN 16ER110ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,10	1,30
TN 16ER130ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,30	1,60
TN 16ER160ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,60	1,85
TN 16ER185ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,85	1,85
TN 16ER215ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,15	1,85
TN 16ER265ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,65	1,85
TN 16EL110ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,10	1,30
TN 16EL130ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,30	1,60
TN 16EL160ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,60	1,85
TN 16EL185ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,85	1,85
TN 16EL215ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,15	1,85
TN 16EL265ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,65	1,85
TN 16NR110ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,10	1,30
TN 16NR130ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,30	1,60
TN 16NR160ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,60	1,85
TN 16NR185ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,85	1,85
TN 16NR215ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,15	1,85
TN 16NR265ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,65	1,85
TN 16NL110ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,10	1,30
TN 16NL130ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,30	1,60
TN 16NL160ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,60	1,85
TN 16NL185ZZ						●				9,525	3,9	3,4	1,85	1,85
TN 16NL215ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,15	1,85
TN 16NL265ZZ						●				9,525	3,9	3,4	2,65	1,85

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN 16ER110ZZ; 8030


Nožové držáky SER/L a SIR/L pro tyto VBD jsou na straně (162, 163) / Nožové držáky SER/L a SIR/L pre tyto VRD sú na strane (162, 163)
N nutné použít podložky PE 16 ZZ a PI 16 ZZ / Nutné použít podložky PE 16 ZZ a PI 16 ZZ

Rozměr a v toleranci $+0,15$ mm / Rozmer a v tolerancii $+0,15$ mm

1	2	3		4
Tvar destičky / Tvar doštičky	Úhel hřbetu / Uhol chrbta	Délka řezné hrany / Dĺžka reznej hrany		Vnější - vnější Vonkajšia - vnútorná
				Vnější - vonkajšia
T	N			E
		11	11,0	Vnitřní - vnútorná
		16	9,525	
		22	12,7	N

1	2	3	4	6	5	7
T	N	16	E	R	175	M

5	6	7				
Provedení destičky Prevedenie doštičky	Stoupání závitu / stúpanie závita		Profil závitu / profil závita			
Pravý - pravý	Stoupání závitu Stúpanie závita	Počet závitů na palec Počet závitov na palec	M	metrický 60° ISO	UN	Americký UN
R			W	whitworth 55°	ACME	Vnější / vonkajší ANSI B1.5 1988
Levý - ľavý		Počet závitů na palec x 10 Počet závitov na palec x 10	RD	oblý DIN 405		Vnitřní / vnútorný ANSI B1.8 1988
L			TR	ČSN 01-4050		
Neutrální						
N	s x 100					

Úhel hřbetu / Uhol chrbta

N


1		2		3		4	
Způsob upínání Spôsob upínania		Způsob obrábění Spôsob obrábania		Směr řezu Smer rezu		Způsob provedení Zpôsob prevedenia	
C		E	vnější vonkajšie		R - pravý vnitřní vnútorné	-	běžné / bežné
			vnitřní vnútorné				
		I	vnitřní vnútorné		L - levý / ľavý vnitřní vnútorné	S	speciální / špeciál

1	2	3	4	5	6	7	8
S	E	R	-	S	2525	M	16

5			6		8	
Rozměry držáku (mm) Rozmery držiaka (mm)			Celková délka Celková dĺžka		Úhel λ Uhol λ	
vnější obrábění vonkajšie obrábanie	2525	25 x 25 mm		l_1 [mm]	0	Úhel $\lambda = 0^\circ$ Uhol $\lambda = 0^\circ$
vnitřní obrábění vnútorné obrábanie	1416	výška / výška - 14 mm průměr / priemer 16 mm		H		
				J	1	Úhel $\lambda = 1^\circ$ Uhol $\lambda = 1^\circ$
				K		
				L		
				M		
				N		
				P		
				Q		
				R		
				S		
				T		
				U		
				V		
				W		
				X		
				Y		


7	
Velikost destičky Veľkosť dosičky	
	T
d [mm]	
6,350	11
9,525	16
12,700	22

SER/L




str.: 162

SIR/L




str.: 163

SER/L-S



str.: 164


SIR/L-S





str.: 165

PODLOŽKY PRO NASTAVENÍ ÚHLU λ / PODLOŽKY PRE NASTAVENIE UHLA λ

PODLOŽKY




str.: 166



Úhel λ je volitelný v rozmezí $-1,5^\circ$ - $+4,5^\circ$ pomocí
výměnných podložek.
Seznam podložek je uveden na straně 166

Úhel λ je volitelný v rozmezí $-1,5^\circ$ - $+4,5^\circ$ pomocí
výměnných podložek.
Zoznam podložiek je uvedený na strane 166

Strana: 158, 168-177



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		$h=h_1$	b	l_1						
SER/L 2020 K 16	●/●	20	20	125				0,50	Z12	TN 16ER/L..
SER/L 2525 M 16	●/●	25	25	150				0,70	Z12	TN 16ER/L..
SER/L 3225 P 16	●/○	32	25	170				0,80	Z12	TN 16ER/L..
SER/L 2525 M 22-A	●/○	25	25	150				0,70	Z13	TN 22ER/L..
SER/L 3225 P 22-A	●/○	32	25	170				0,80	Z13	TN 22ER/L..

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SER 2020 K 16



NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub VBD	šroub podložky	šroub podložky ČSN 021143	klíč	klíč	podložka
TYP	upínacia skrutka VRD	skrutka podložky	skrutka podložky ČSN 021143	ključ	ključ	podložka
Z12	US 3515	-	M3x4	T 15	s=2,5	str. 166
Z13	US 4017	SP 0405	-	T 20	-	str. 166

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 3515

SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV


SIR/L



Úhel λ je volitelný
(s výjimkou nožů s označením SIR/L-0,1)
v rozmezí $-1,5^\circ$ - $+4,5^\circ$ pomocí výměnných podložek.
Seznam podložek je uveden na straně 166

Úhel λ je volitelný
(s výjimkou nožů s označením SIR/L-0,1)
v rozmezí $-1,5^\circ$ - $+4,5^\circ$ pomocí výměnných podložek.
Zoznam podložiek je uvedený na strane 166

Strana: 158, 168-177



NŮŽ PRO VNITŘNÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		d	l_1	l_2	h_1	D_{min}				
SIR/L 0010 K 11-1 *	●/○	16	125	25	7	13		0,10	Z11	TN 11NR/L..
SIR/L 0013 M 11-1 *	●/○	16	150	32	7	16		0,15	Z11	TN 11NR/L..
SIR/L 1416 N 16-0	●/○	16	160	-	7	22		0,25	Z9	TN 16NR/L..
SIR/L 1416 N 16-1	●/○	16	160	-	7	22		0,25	Z9	TN 16NR/L..
SIR/L 1820 P 16	●/○	20	170	-	9	27		0,35	Z12	TN 16NR/L..
SIR/L 2325 Q 16	●/○	25	180	-	11,5	29		1,00	Z12	TN 16NR/L..
SIR/L 2532 S 16	●/○	32	250	-	12,5	36		1,70	Z12	TN 16NR/L..
SIR/L 2532 S 22-A	●/○	32	250	-	12,5	36		1,70	Z13	TN 22NR/L..
SIR/L 3240 T 22-A	○/○	40	300	-	16	48		2,30	Z13	TN 22NR/L..

* (bez podložky)

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SIR 0010 K 11-1


NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub VBD	šroub podložky	šroub podložky ČSN 021143	klíč	klíč	podložka
TYP	upínacia skrutka VRD	skrutka podložky	skrutka podložky ČSN 021143	klúč	klúč	podložka
Z9	US 3508	-	-	T 15	-	P-16
Z11	US 2505	-	-	T 8	-	-
Z12	US 3515	-	M3x4	T 15	s=2,5	str. 166
Z13	US 4017	SP 0405	-	T 20	-	str. 166

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 3508

SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

SER/L- S





Strana: 170

Úhel λ je volitelný v rozmezí $-1,5^\circ$ - $+4,5^\circ$ pomocí výměnných podložek.

Seznam podložek je uveden na straně 166

Úhel λ je volitelný v rozmezí $-1,5^\circ$ - $+4,5^\circ$ pomocou výměnných podložiek.

Zoznam podložiek je uvedený na strane 166



NŮŽ PRO VNĚJŠÍ SOUSTRUŽENÍ / NŮŽ PRE VONKAJŠE SÚSTRUŽENIE

ISO	R/L	Rozměry / Rozmery [mm]						kg	Náhradní díly Náhradné diely	VBD VRD
		$h=h_1$	b	l_1						
SER/L-S 2020 K 16	●/○	20	20	125				0,50	Z12	TN 16EN..
SER/L-S 2525 M 16	○/○	25	25	150				0,70	Z12	TN 16EN..
SER/L-S 3225 P 16	○/○	32	25	170				0,80	Z12	TN 16EN..
SER/L-S 2525 M 22-A	○/○	25	25	150				0,70	Z13	TN 22EN..
SER/L-S 3225 P 22-A	○/○	32	25	170				0,80	Z13	TN 22EN..

Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks SER-S 2020 K 16

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

TYP	upínací šroub VBD	šroub podložky	šroub podložky ČSN 021143	klíč	klíč	podložka
TYP	upínacia skrutka VRD	skrutka podložky	skrutka podložky ČSN 021143	klíč	klíč	podložka
Z12	US 3515	-	M3x4	T 15	s=2,5	str. 166
Z13	US 4017	SP 0405	-	T 20	-	str. 166


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 1 ks US 3015

VÝMĚNNÉ PODLOŽKY PRO ZÁVITOVÉ NOŽE / VÝMĚNNÉ PODLOŽKY PRE ZÁVITOVÉ NOŽE


Úhel nastavení λ Uhol nastavenie λ		Pozitivní / Pozitívne					Negativní / negativne		pro zářipkové VBD / pre zářipkové VRD TN16... ZZ
		4,5°	3,5°	2,5°	1,5°	0,5°	-0,5°	-1,5°	
závitový nůž / závitový nôž		označení podložky / označenie podložky							
SER 16	SIL 16	PE16+4,5	PE16+3,5	PE16+2,5	PE16+1,5*	PE16+0,5	PE16-0,5	PE16-1,5	PE16ZZ
SEL 16	SIR 16	PI16+4,5	PI16+3,5	PI16+2,5	PI16+1,5*	PI16+0,5	PI16-0,5	PI16-1,5	PI16ZZ
SER 22	SIL 22	PE22+4,5	PE22+3,5	PE22+2,5	PE22+1,5*	PE22+0,5	PE22-0,5	PE22-1,5	-
SEL 22	SIR 22	PI22+4,5	PI22+3,5	PI22+2,5	PI22+1,5*	PI22+0,5	PI22-0,5	PI22-1,5	-
SER-S 16	SIL-S..... 16	PE16S+4,5	PE16S+3,5	PE16S+2,5	PE16S+1,5*	PE16S+0,5	PE16S-0,5	PE16S-1,5	-
SEL-S 16	SIR-S..... 16	PI16S+4,5	PI16S+3,5	PI16S+2,5	PI16S+1,5*	PI16S+0,5	PI16S-0,5	PI16S-1,5	-
SER-S 22	SIL-S..... 22	PE22S+4,5	PE22S+3,5	PE22S+2,5	PE22S+1,5*	PE22S+0,5	PE22S-0,5	PE22S-1,5	-
SEL-S 22	SIR-S..... 22	PI22S+4,5	PI22S+3,5	PI22S+2,5	PI22S+1,5*	PI22S+0,5	PI22S-0,5	PI22S-1,5	-


Poznámka: Všechny závitové držáky mají úhel naklonění $\lambda = 1,5^\circ$. Úhel naklonění je možné měnit výměnitelnou podložkou viz tabulka a diagram.
U závitových nožů SER-S, SIR-S jsou podložky značeny písmenem „S“.

Poznámka: Všechny závitové držáky mají úhel sklonu $\lambda = 1,5^\circ$. Úhel sklonu je možné měnit výměnitelnou podložkou viz tabulka a diagram.
U závitových nožů SER-S, SIR-S jsou podložky značeny písmenem „S“.




NASTAVENÍ BŘITOVÉ DESTIČKY / NASTAVENIE REZNÉ DOŠTIČKY




M**TN ..ER/EL...M**


str.: 168

TN ..NR/NL...M


str.: 169

TN ..EN/NN...÷...M


str.: 170

W**TN ..ER/EL...W**


str.: 171

TN ..NR/NL...W


str.: 172

RD**TN ..ER/EL...RD**


str.: 173

TN ..NR/NL...RD


str.: 173

TR**TN ..ER/EL...TR**


str.: 174

TN ..NR/NL...TR


str.: 174

UN**TN ..ER/EL...UN**


str.: 175

TN ..NR/NL...UN

str.: 176




ACME**TN ..ER/EL...ACME**

str.: 177

TN ..NR/NL...ACME

str.: 177



P1

**METRICKÝ 60°**ISO 965/1-1980
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ

ISO	STOUPÁNÍ STUPEŇ (mm)	MATERIÁL							ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040		(l) (mm)	d (mm)	s (mm)	x (mm)	w (mm)
TN 16ER050M	0,5					○			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER075M	0,75					○			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER100M-P1	1					●			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER125M-P1	1,25					●			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER150M-P1	1,5					●			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER175M-P1	1,75					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER200M-P1	2					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER250M-P1	2,5					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER300M-P1	3					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22ER350M	3,5					●			22	12,7	4,71	2,5	1,8
TN 22ER400M	4					●			22	12,7	4,71	2,5	1,8
TN 22ER450M	4,5					●			22	12,7	4,71	2,5	1,8
TN 22ER500M	5					●			22	12,7	4,71	2,5	1,8
TN 16EL050M	0,5					○			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL075M	0,75					○			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL100M	1					○			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL125M	1,25					○			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL150M	1,5					●			16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL175M	1,75					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL200M	2					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL250M	2,5					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL300M	3					●			16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22EL350M	3,5					●			22	12,7	4,71	2,5	1,8
TN 22EL400M	4					○			22	12,7	4,71	2,5	1,8
TN 22EL450M	4,5					○			22	12,7	4,71	2,5	1,8
TN 22EL500M	5					○			22	12,7	4,71	2,5	1,8

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN 16ER050M; 8030







METRICKÝ 60°
ISO 965/1-1980
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ


ISO	STOUPÁNÍ STÚPANIE (mm)	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 11NR050M	0,50					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NR075M	0,75					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NR100M	1,00					●				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NR125M	1,25					●				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NR150M	1,50					●				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 16NR050M	0,50					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR075M	0,75					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR100M	1,00					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR125M	1,25					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR150M	1,50					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR175M	1,75					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR200M	2,00					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR250M	2,50					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR300M	3,00					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22NR350M	3,50					●				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22NR400M	4,00					●				22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22NR450M	4,50					●				22,0	12,700	4,71	2,5	2,1
TN 22NR500M	5,00					●				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 11NL050M	0,50					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NL075M	0,75					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NL100M	1,00					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NL125M	1,25					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NL150M	1,50					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 16NL050M	0,50					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL075M	0,75					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL100M	1,00					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL125M	1,25					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL150M	1,50					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL175M	1,75					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 10 ks TN 16NR050M: 8030

ČÁSTEČNÝ/ČÁSTOČNÝ PROFIL VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ






ČÁSTEČNÝ/ČÁSTOČNÝ PROFIL VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN 16EN050÷150M: 8030

P1



**WHITWORTH 55°**ISO 228-1982
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ

ISO	POČET ZÁVITŮ/1" POČET ZÁVITOV/1"	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 16ER280W	28					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER200W	20					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER190W-P1	19					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER180W	18					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER160W	16					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER140W-P1	14					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER120W	12					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER110W-P1	11					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER100W	10					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER090W	9					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER080W	8					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22ER070W	7					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22ER060W	6					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22ER050W	5					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,7
TN 16EL280W	28					○				16,5	9,525	3,47	0,7	0,8
TN 16EL200W	20					○				16,5	9,525	3,47	0,9	0,8
TN 16EL190W	19					●				16,5	9,525	3,47	1,0	0,8
TN 16EL160W	16					○				16,5	9,525	3,47	1,1	0,8
TN 16EL140W	14					●				16,5	9,525	3,47	1,2	1,2
TN 16EL120W	12					○				16,5	9,525	3,47	1,4	1,2
TN 16EL110W	11					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL100W	10					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL090W	9					○				16,5	9,525	3,47	1,7	1,2
TN 16EL080W	8					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22EL070W	7					○				22,0	12,700	4,71	2,3	1,8
TN 22EL060W	6					○				22,0	12,700	4,71	2,3	1,8
TN 22EL050W	5					○				22,0	12,700	4,71	2,4	1,7

Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN 16ER100W; 8030


P1

**WHITWORTH 55°**

ISO 228-1982

PLNÝ PROFIL

VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ



ISO	POČET ZÁVITŮ/1" POČET ZÁVITOV/1"	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 11NR190W-P1	19					●				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NR140W-P1	14					●				11,0	6,350	3,00	0,9	0,7
TN 16NR280W	28					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR200W	20					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR190W	19					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR160W	16					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR140W-P1	14					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR120W	12					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR110W-P1	11					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR100W	10					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR090W	9					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR080W	8					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22NR070W	7					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22NR060W	6					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22NR050W	5					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,7
TN 11NL190W	19					○				11,0	6,350	3,00	0,8	0,8
TN 11NL140W	14					○				11,0	6,350	3,00	0,9	0,7
TN 16NL280W	28					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL200W	20					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL190W	19					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL160W	16					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL140W	14					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL120W	12					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL110W	11					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL100W	10					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL090W	9					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL080W	8					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22NL070W	7					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22NL060W	6					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22NL050W	5					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,7

Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN11NR190W; 8030


ISO C

ISO M


ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHYZÁVITY
ZÁVITOVANIEOSTATNÍ VBD
OSTATNIE VRD




OBLÝ 30° DIN 405-1981 PLNÝ PROFIL VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ




ISO	POČET ZÁVITŮ/1" POČET ZÁVITOV/1"	MATERIÁL						ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 16ER100RD	10					○		16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16ER080RD	8					○		16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16ER060RD	6					●		16,5	9,525	3,47	1,8	1,3
TN 22ER060RD	6					○		22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22EL060RD	6					○		22,0	12,700	4,71	2,5	2,0

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks TN 16ER100RD; 8030



OBLÝ 30° DIN 405-1981 PLNÝ PROFIL VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ




ISO	POČET ZÁVITŮ/1" POČET ZÁVITOV/1"	MATERIÁL						ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 16NR100RD	10					○		16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16NR080RD	8					○		16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16NR060RD	6					○		16,5	9,525	3,47	1,8	1,3
TN 22NR060RD	6					○		22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22NL060RD	6					○		22,0	12,700	4,71	2,5	2,0

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný



Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks TN 16NR100RD; 8030

VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ




TRAPEZ 30°

DIN 103-1977
ISO 2901/3-1977
PLNÝ PROFIL





VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ




ISO	STOUPÁNÍ STÚPANIE [mm]	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 16ER150TR	1,5					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,9
TN 16ER200TR	2					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16ER300TR	3					●				16,5	9,525	3,47	1,6	1,3
TN 22ER400TR	4					●				22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22ER500TR	5					●				22,0	12,700	4,71	2,3	2,0
TN 16EL150TR	1,5					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,9
TN 16EL200TR	2					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16EL300TR	3					○				16,5	9,525	3,47	1,6	1,3
TN 22EL400TR	4					○				22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22EL500TR	5					○				22,0	12,700	4,71	2,3	2,0
TN 16NR150TR	1,5					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,9
TN 16NR200TR	2					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16NR300TR	3					○				16,5	9,525	3,47	1,6	1,3
TN 22NR400TR	4					○				22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22NR500TR	5					●				22,0	12,700	4,71	2,3	2,0
TN 16NL150TR	1,5					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,9
TN 16NL200TR	2					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,3
TN 16NL300TR	3					○				16,5	9,525	3,47	1,6	1,3
TN 22NL400TR	4					○				22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22NL500TR	5					○				22,0	12,700	4,71	2,3	2,0

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN 16ER150TR; 8030





AMERICKÝ UN 60°
ISO 5864-1978, ANSI B1.1-1983
PLNÝ PROFIL
VNĚJŠÍ / VONKAJŠÍ




ISO	POČET ZÁVITŮ/1" POČET ZÁVITOV/1"	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 16ER320UN	32					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER280UN	28					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER240UN	24					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER200UN-P1	20					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER180UN-P1	18					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER160UN-P1	16					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16ER140UN-P1	14					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER130UN	13					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER120UN-P1	12					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER110UN	11					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER100UN	10					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER090UN	9					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16ER080UN-P1	8					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22ER070UN	7					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22ER060UN	6					○				22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22ER050UN	5					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 16EL320UN	32					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL280UN	28					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL240UN	24					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL200UN	20					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL180UN	18					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL160UN	16					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16EL140UN	14					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL120UN	12					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL110UN	11					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL100UN	10					●				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL090UN	9					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16EL080UN	8					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22EL070UN	7					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 22EL060UN	6					○				22,0	12,700	4,71	2,5	2,0
TN 22EL050UN	5					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8

P1







AMERICKÝ UN 60°
ISO 5864-1978, ANSI B1.1-1983
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ/VNÚTORNÝ



ISO	POČET ZÁVITŮ/1" POČET ZÁVITOV/1"	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040			(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	x [mm]	w [mm]
TN 16NR320UN	32					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR280UN	28					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR240UN	24					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR200UN-P1	20					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR180UN-P1	18					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR160UN-P1	16					●				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NR140UN-P1	14					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR130UN	13					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR120UN-P1	12					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR110UN	11					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR100UN	10					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NR080UN-P1	8					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22NR070UN	7					○				22,0	12,700	4,71	2,4	2,0
TN 22NR060UN	6					○				22,0	12,700	4,71	2,4	2,2
TN 22NR050UN	5					○				22,0	12,700	4,71	2,5	1,8
TN 16NL320UN	32					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL280UN	28					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL240UN	24					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL200UN	20					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL180UN	18					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL160UN	16					○				16,5	9,525	3,47	0,8	0,8
TN 16NL140UN	14					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL120UN	12					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL110UN	11					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL100UN	10					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 16NL080UN	8					○				16,5	9,525	3,47	1,5	1,2
TN 22NL070UN	7					○				22,0	12,700	4,71	2,4	2,0
TN 22NL060UN	6					○				22,0	12,700	4,71	2,5	2,2

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN 16NR320UN; 8030

VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ[illegible]

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks TN 16ER120ACME; 8030

CCMW

str.: 179

CNMA

str.: 179

DCMW

str.: 180

DNMA


str.: 180

TNMA

str.: 181


VCMW

str.: 181

NŮŽ / NŮŽ

str.: 182

Nožové držíky pro tyto VBD jsou uvedeny na straně / Nožové držíky pre tieto VRD sú uvedené na strane 96-99, 116-119


CCMW

ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		PB0	PB2	PD0	PD1					(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
CCMW 060202FN	CCMW 2--			○						6,4	6,350	2,38	2,8	0,2
CCMW 060204FN	CCMW 2-1			○						6,4	6,350	2,38	2,8	0,4
CCMW 09T304FN	CCMW 3-1			○						9,7	9,525	3,97	4,4	0,4
CCMW 09T308FN	CCMW 3-2			○						9,7	9,525	3,97	4,4	0,8
CCMW 120404FN	CCMW 431				○					12,9	12,700	4,76	5,5	0,4
CCMW 120408FN	CCMW 432				○					12,9	12,700	4,76	5,5	0,8

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 10 ks CCMW 060202FN; PD0

Nožové držíky pro tyto VBD jsou uvedeny na straně / Nožové držíky pre tieto VRD sú uvedené na strane 44 - 46, 62


CNMA

ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		PB0	PB2	PD0	PD1					(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
CNMA 120408FN	CNMA 432		○							12,9	12,700	4,76	5,16	0,8
CNMA 120408TN	CNMA 432		○							12,9	12,700	4,76	5,16	0,8

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 10 ks CNMA 120408FN; PB2

Nožové držáky pro tyto VBD jsou uvedeny na straně / Nožové držáky pre tieto VRD sú uvedené na strane 100 - 101, 120 - 122


DCMW


ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		PB0	PB2	PD0	PD1					(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
DCMW 070202FN	DCMW 2--			○						7,8	6,350	2,38	2,8	0,2
DCMW 070204FN	DCMW 2-1			○						7,8	6,350	2,38	2,8	0,4
DCMW 11T304FN	DCMW 3-1				○					11,6	9,525	3,97	4,4	0,4
DCMW 11T308FN	DCMW 3-2				○					11,6	9,525	3,97	4,4	0,8

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 10 ks DCMW 070202FN; PD0

Nožové držáky pro tyto VBD jsou uvedeny na straně / Nožové držáky pre tieto VRD sú uvedené na strane 47 - 49


DNMA


ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		PB0	PB2	PD0	PD1					(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
DNMA 150604TN	DNMA 441		○							15,5	12,700	6,35	5,16	0,4
DNMA 150608TN	DNMA 442		○							15,5	12,700	6,35	5,16	0,8
DNMA 150608FN	DNMA 442		○							15,5	12,700	6,35	5,16	0,8

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 10 ks DNMA 150608TN; PB2

TNMA

[illegible]


Příklad objednávky / Příklad objednávky: 10 ks TNMA 160408FN; PB0

VCMW

[illegible]

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 10 ks VCMW 160404FN; PD1

PKBN - PKD



ROZMĚRY / ROZMERY

Po dohodě s výrobcem je možné vyrobit řezné nástroje osazené PKD nebo PKBN podle požadavků zákazníka.

Podľa dohody s výrobcem je možné vyrobiť rezné nástroje s naletovanými PKD alebo PKBN podľa požiadaviek zákazníka.

ISO C

ISO M

ISO P

ISO S

ZÁPICHY
ZÁPICHY

ZÁVITY
ZÁVITOVANIE

OSTATNÍ VBD
OSTATNÉ VRD

KNUX



str.: 184

LNUX



str.: 184

LFUX



str.: 185

RCMX



str.: 185

VBMT



str.: 186

VNMG





str.: 186

WNMM, WNMG






str.: 187

KNUX**78**

ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040			l [mm]	d [mm]	s [mm]	l ₁ [mm]	r [mm]
KNUX 190405SR-78	KNUX 33-SR-78	○		●						19,40	9,525	4,76	15,875	0,5
KNUX 190410SR-78	KNUX 33-SR-78	○		●						19,40	9,525	4,76	15,875	1,0
KNUX 190405SL-78	KNUX 33-SL-78	○		●						19,40	9,525	4,76	15,875	0,5
KNUX 190410SL-78	KNUX 33-SL-78	○		●						19,40	9,525	4,76	15,875	1,0

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks KNUX 190405SL-78; 6640


LNUX**DF****DM**

ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040			l [mm]	l ₁ [mm]	s [mm]	r [mm]	d ₁
LNUX 191940SN-DF		●	●							19,050	19,050	10,0	4,0	6,35
LNUX 301940SN-DM		●	●							30,000	19,050	12,0	4,0	6,35

 Sortiment: ● skladovaný
 ○ neskldovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 30 ks LNUX 191940SN-DF; 6620

LFUX TN





ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	a [mm]	h [mm]	l [mm]	b [mm]	c [mm]
LFUX 030502TN				●		●				3,0	5,0	11,5	2,51	4,9
LFUX 040502TN				●		●				4,0	5,0	11,5	3,44	4,9
LFUX 050502TN				●		●				5,0	5,0	11,5	4,30	4,9
LFUX 060502TN				●		●				6,0	5,0	11,5	5,30	4,9

Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks LFUX 030502TN; 8030



RCMX



ISO	ANSI	MATERIÁL								ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	'	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]		
RCMX 1003MOS-31				○						10,0	3,18	3,60		
RCMX 1204MOS-32				○						12,0	4,76	4,20		

Sortiment: ● skladovaný
○ neskldovaný



Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks RCMX 1003MOS-31; 6640

VBMT


ISO	ANSI	MATERIÁL							ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
VBMT 110204E-UR	VBMT 2-1E-UR	●				●			11,1	6,350	2,38	2,9	0,4
VBMT 110208E-UR	VBMT 2-2E-UR	●				●			11,1	6,350	2,38	2,9	0,8
VBMT 160404E-UR	VBMT 331E-UR	●				●			16,6	9,525	4,76	4,5	0,4
VBMT 160408E-UR	VBMT 332E-UR	●				●			16,6	9,525	4,76	4,5	0,8

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks VBMT 110304E-UR; 6630


VNMG


ISO	ANSI	MATERIÁL							ROZMĚRY / ROZMERY				
		6620	6630	6640	8016	8030	8040	'	(l) [mm]	d [mm]	s [mm]	d ₁ [mm]	r [mm]
VNMG 160404E-M	VNMG 331E-M	●	●	●					16,5	9,525	4,76	4,4	0,4
VNMG 160408E-M	VNMG 332E-M	●	●	●					16,5	9,525	4,76	4,4	0,8
VNMG 160412E-M	VNMG 333E-M	●	●	●					16,5	9,525	4,76	4,4	1,2

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný












Příklad objednávky / Priklad objednávky: 40 ks VNMG 160404E-M; 6630












WNMG, WNMM





[illegible]

Sortiment: ● skladovaný
○ neskladovaný

Příklad objednávky / Příklad objednávky: 40 ks WNMG 06T308E-DM: 6630

SYSTÉM UPNUTÍ
SYSTÉM UPNUTIA
JEMNÉ SOUSTRUŽENÍ
JEMNÉ SÚSTRUŽENIE
DOKONČOVACÍ SOUSTRUŽENÍ
DOKONČOVACIE SÚSTRUŽENIE
P**M****S****C**

SYSTÉM UPNUTÍ
SYSTÉM UPNUTIA
POLOHRUBOVACÍ SOUSTRUŽENÍ
POLOHRUBOVACIE SÚSTRUŽENIE
HRUBOVACÍ SOUSTRUŽENÍ
HRUBOVACIE SÚSTRUŽENIE
P**M****S****C**

SYSTÉM UPNUTÍ
SYSTÉM UPNUTIA
TĚŽKÉ HRUBOVÁNÍ
ŤAŽKÉ HRUBOVANIE

OBLAST UTVÁŘENÍ PRO KOPIROVACÍ SOUSTRUŽENÍ
OBĽASŤ UTVÁRANIA PRE KOPIROVACIE SÚSTRUŽENIE

DOPORUČENÉ POUŽITÍ SLINUTÝCH KARBIDŮ PRO SOUSTRUŽENÍ
DOPORUČENÉ POUŽITIE SPEKANÝCH KARBIDOV PRE SÚSTRUŽENIE
Materiály PRAMET DIADUR pro soustružení

Pro oblast soustružení nabízí výrobní program PRAMETU celkem 6 povlakovaných materiálů VBD, z toho 3 materiály s povlaky nanesenými metodou MT CVD a 3 materiály s povlaky aplikovanými metodou PVD. Povlakované slinuté karbidy jsou dále doplněny jednou nepovlakovanou variantou. Sortiment rezných materiálů plně pokrývá aplikační oblasti P, M, K podle normy ISO 513.

Slinuté karbidy jsou výsledkem systematického vývoje a výzkumu specializovaných pracovišť podniku a splňují vysoké požadavky strojírenské technologie s ohledem na řezný výkon i provozní spolehlivost při všech obráběcích operacích. Umožňují při správné volbě ekonomické obrábění jak na NC tak i na konvenčních strojích.

Materiály PRAMET DIADUR pre sústruženie

Pre oblasť sústruženia ponúka výrobní program PRAMETU celkom 6 povlakovaných materiálov VBD, z toho 3 materiály s povlakmi nanesených metódou MT CVD a 3 materiály s povlakmi aplikovaných metódou PVD. Povlakované spekané karbidy sú ešte doplnené jedným nepovlakovaným variantom. Sortiment rezných materiálov plne pokrýva aplikačné oblasti P,M,K, podľa normy ISO 513.

Spekané karbidy sú výsledkom systematického vývoja a výskumu špecializovaných pracovísk podniku a splňujú vysoké požiadavky strojárnskej technológie s ohľadom na rezný výkon i prevádzkovú spoľahlivosť pri všetkých obrábacích operáciách. Umožňujú pri správnej voľbe ekonomické obrábanie ako na NC tak i na konvenčných strojoch.

P_I

- uhlíkové (nelegované) oceli třídy 10, 11, 12
- uhlíková ocelolitina skupiny 26 (4226...)
- nástrojové oceli uhlíkové (191..., 192..., 193...)
- nízkolegované oceli třídy 13, (130..., 131...)

- uhlíkové (nelegované) ocele triedy 10, 11, 12
- uhlíková oceloliatina skupiny 26 (4226...)
- nástrojové ocele uhlíkové (191..., 192..., 193...)
- nízkolegované ocele triedy 13, (130..., 131...)

P_{II}

- legované oceli třídy 14, 15, 16
- středně legované oceli třídy 13 (132..., 133...)
- nízko a středně legované ocelolitiny skupiny 27 (4227...)
- legované nástrojové oceli (193... až 198...)
- feritické a martenzitické korozivzdorné oceli třídy 17... a lité 4229...

- legované ocele triedy 14, 15, 16
- stredne legované ocele triedy 13 (132..., 133...)
- nízko a stredne legované oceloliatiny skupiny 27 (4227...)
- legované nástrojové ocele (193... až 198...)
- feritické a martenzitické korozivzdorné ocele triedy 17... a liaté 4229...

M_I

austenitické a feriticko austenitické oceli korozivzdorné, žáruvzdorné a žárupevné dále oceli nemagnetické a otěruvzdorné

austenitické a feriticko austenitické ocele korozivzdorné, žiaruvzdorné a žiarupevné ďalej ocele nemagnetické a oteruvzdorné

M_{II}

speciální žárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti

špeciálne žiarupevné zliatiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti

M_{III}

zušlechtěné oceli HRC 48 - 60
tvrzené (kokilové) litiny HSh 55 - 85

zušľachtené ocele HRC 48 - 60
tvrdené (kokilové) liatiny HSh 55 - 85

K_I

šedá litina nelegovaná i legovaná (4224...)
tvárná litina (4223...)
temperovaná litina (4225...)




sivá liatina nelegovaná aj legovaná (4224...)
tvárná liatina (4223...)
temperovaná liatina (4225...)

K_{II}

neželezné kovy, slitiny Al a Cu

neželezné kovy, zliatiny Al a Cu

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY MT CVD PRO SOUSTRUŽENÍ POVLAKOVANÉ MATERIÁLY MT CVD PRE SÚSTRUŽENIE

OZN. PRAMET DIADUR	MIKROSTRUKTURA MIKROŠTRUKTÚRA	TYP POVLAKU	05 15 25 35 45					skupina obr. materiálů skupina obr. materiálů						DOPORUČENÉ POUŽITÍ DOPORUČENÉ POUŽITIE
			01	10	20	30	40	P	P ₁	M	M ₁	K	K ₁	
6620		MT CVD							■	■				Materiál s nejvyšší oteruvzdorností z řady 6000. Vhodný pro dokončovací a polohrubovací soustružení litiny, uhlíkových i legovaných ocelí. Lze ho použít pro jemné a dokončovací soustružení kalených a korozivzdorných ocelí. Materiál s nejvyššou oteruvzdorností z řady 6000. Vhodný pro dokončovací a polohrubovací soustružení litiny, uhlíkových a legovaných ocelí. Je ho možné použít na jemné a dokončovací soustružení kalených a korozivzdorných ocelí.
										□	□			
												■		
6630		MT CVD							■	■				Univerzální materiál pro soustružení ocelí se širokou aplikační oblastí. Vhodný též pro obrábění litiny i korozivzdorných ocelí. Spojuje dobrou oteruvzdornost s vysokou houževnatostí. Univerzálny materiál pre sústruženie ocelí so širokou aplikačnou oblasťou. Vhodný aj pre obrábanie litiny a korózie vzdorných ocelí. Spojuje dobrou oteruvzdornost s vysokou húževnatosťou.
										■				
												■		
6640		MT CVD							■	■				Nejhůževnatější z materiálů řady 6000. Použití pro operace se silným mechanickým namáháním břitů. Přerušovaný řez, hrubá kůra výkovků a odlitků. Soustružení korozivzdorných ocelí. Upichování, zapichování a kopírovací soustružení (CTP) běžných i korozivzdorných ocelí. Najhúževnatejší materiál z rady 6000. Vhodný pre operácie so silným namáhaním ostria. Prerušovaný rez, hrubá kôra výkovkov a odlitkov. Sústruženie korózie vzdorných ocelí. Upichovanie, zapichovanie a kopírovací soustružení (CTP) běžných i korozivzdorných ocelí.
										■				
												□		

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia □ - další použití / ďalšie použitie

POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PVD A NEPOVLAKOVANÝ MATERIÁL PRO SOUSTRUŽENÍ
POVLAKOVANÉ MATERIÁLY PVD A NEPOVLAKOVANÝ MATERIÁL PRE SÚSTRUŽENIE

OZN. PRAMET DIADUR	MIKROSTRUKTURA MIKROŠTRUKTÚRA	TYP POVLAKU	05 15 25 35 45					skupina obr. materiálů skupina obr. materiálů						DOPORUČENÉ POUŽITÍ DOPORUČENÉ POUŽITIE
			01	10	20	30	40	P ₁	P ₂	M ₁	M ₂	M ₃	K ₁	
8016		PVD							□	□				Materiál pro jemné až polohrubovací soustružení běžných, korozivzdorných i zušlechťených ocelí (HRC>55). Dále pak pro obrábění žárupevných a žáruvzdorných ocelí. Lze ho také použít pro soustružení litin a slitin na bázi Al a Cu. Materiál pre jemné až polohrubovacie sústruženie bežných, korózie vzdorných a zušľachtených ocelí (HRC > 55). Ďalej pre obrábani žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí. Je ho možné použiť pre sústružení liatin a zliatin na bázy Al a Cu.
										■	■			
													□ ■	
8030		PVD							■	■				Upichování, zapichování a kopírovací soustružení (CTP) běžných i korozivzdorných ocelí. Dále pak jemné dokončovací soustružení korozivzdorných a vysoce legovaných ocelí a superslitin. Upichovanie, zapichovanie a kopírovacie sústruženie (CTP) bežných i korózie vzdorných ocelí. Dialej pak jemné dokončovacie sústruženie korózie vzdorných a vysoko legovaných ocelí.
										■	□			
													□	
8040		PVD							□	□				Soustružení těžkoobrobitelných slitin na bázi Ni, Co a Fe. Nejhouževnatější materiál, který je určen pro extrémně přerušované řezy a špatné záběrové podmínky. Sústruženie ťažko obrobitelných zliatin na bázi Ni,Co a Fe. najhúževnatejší materiál, ktorý je určený pre extrémne prerušované rezy a ťažké záberové podmienky.
										□	■			
													□	
HF7		NE-POVLAK												Soustružení šedé litiny, temperované tvárné litiny, korozivzdorných ocelí, žáruvzdorných a žárupevných ocelí a speciálních slitin. Soustružení slitin Al a Cu a zušlechťených ocelí (HRC > 55). Sústruženie sivej liatiny, temperovanej tvárnej liatiny, korózie vzdorných ocelí, žiaruvzdorných a žiarupevných ocelí a špeciálnych zliatin. Sústruženie Al a Cu a zušľachtených ocelí (HRC > 55).
										□	■	■		
													■ ■	

■ - hlavní oblast použití / hlavná oblasť použitia □ - další použití / ďalšie použitie

Nepovlakovaný materiál pro soustružení

Nepovlakovaný slinutý karbid HF7 vhodně doplňuje sortiment povlakovaných typů řezných materiálů, zejména při jemném soustružení posuvy ($f < 0,1$ mm/ot), dále při soustružení žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí a slitin, zušlechťených ocelí a tvrzené litiny. Velmi výrazně se uplatňuje při soustružení slitin Al a Cu a ostatních nekovových materiálů.

Materiály povlakované metodou MT CVD

Slinuté karbidy povlakované středněteplotním CVD procesem jsou značeny čtyřmístným číselným kódem. Vyměnitelné břitové destičky s MT CVD povlaky prokazují nejvyšší výkonnost při soustružení ocelí i litin vysokými a středními řeznými rychlostmi, při aplikaci středních a vyšších posuvů ($f > 0,1$ mm/ot). Zde se projevuje vysoká odolnost povlaku MT CVD proti vymílání čela, oxidaci vedlejšího břitů i oteru hřbetu – tedy opotřebení charakteristické pro vyšší řezné rychlosti resp. teploty. Tento typ řezných materiálů však není vhodný pro použití při nízkých posuvech ($f < 0,1$ mm/ot), kde se projevuje menší ostrost břitů ovlivněná procesem MT CVD.

Materiály povlakované metodou PVD

Jedná se o tři představitele charakteristické houževnatým podkladem s tzv. podmikronovou koncepcí substrátu, které jsou opatřeny identickým tenkým povlakem (Ti, Al, Si)N, vytvořeným napařováním pomocí nízkonapětového oblouku. Varianta 8016 je oteruvzdornější a naopak materiál 8030 je určen pro operace s vyššími nároky na houževnatost. Materiál 8040 je nejhouževnatější ze soustružnické řady materiálů a je určen pro extrémně přerušované řezy a velmi obtížné pracovní podmínky. Vyměnitelné destičky s PVD povlaky se uplatňují zejména při soustružení středními a nižšími řeznými rychlostmi při obrábění korozivzdorných ocelí zejména austenitických, žiarupevných ocelí a slitin, ale i měkkých ocelí, obecně všude tam, kde je z technologického hlediska kladen požadavek na ostrý a pevný břit.

Nepovlakovaný materiál pre sústruženie

Nepovlakovaný spekaný karbid HF7 vhodne doplňuje sortiment povlakovaných typov rezných materiálov, predovšetkým pri jemnom sústružení posuvmi ($f < 0,1$ mm/ot), ďalej pri sústružení žiarupevných a žiaruvzdorných ocelí a zliatin, zušľachtených ocelí a tvrdenej liatiny. Veľmi výrazne sa uplatňuje pri sústružení zliatin Al a Cu a ostatných nekovových materiálov.

Materiály povlakované metódou MT CVD

Spekané karbidy povlakované stredno teplotným CVD procesom sú označené štvormiestnym číselným kódom. Vymeniteľné rezné doštičky s MT CVD povlakmi vykazujú najvyššiu výkonnosť pri sústružení ocelí a liatin vysokými a strednými reznými rýchlosťami, pri aplikácii stredných a vyšších posuvov ($f > 0,1$ mm/ot). Prejavuje sa tu vysoká odolnosť povlaku MT CVD proti vymíľaniu čela, oxidácia vedľajšieho ostria a oteru chrbta – teda opotrebenie charakteristické pre vyššie rezné rýchlosti resp. teploty. Tento typ rezných materiálov nie však vhodný pre použitie pri nízkych posuvoch ($f < 0,1$ mm/ot), kde sa prejavuje menšia ostrosť ostria ovplyvnená procesom MT CVD.

Materiály povlakované metódou PVD

Jedná sa o troch predstaviteľoch charakteristických húževnatým podkladom s tzv. podmikronovou koncepciou substrátu, ktoré sú opatrené identickým tenkým povlakom (Ti, Al, Si)A, vytvorených napařováním pomocou nízkonapětového oblouku. Variant 8016 je oteruvzdornější a naopak materiál 8030 je určený pre operácie s vyššími nárokmi na húževnatosť. Materiál 8040 je najhúževnatejší zo sústružníckej rady materiálov a je určený pre extrémne prerušované řezy a veľmi ťažké pracovné podmienky. Vymeniteľné doštičky s PVD povlakmi sa uplatňujú hlavne pri sústružení strednými a nižšími reznými rýchlosťami pri obrábaní korózie vzdorných ocelí hlavne austenitických, žiarupevných ocelí a zliatin ale i mäkkých ocelí, všeobecne všade tam, kde je z technologického hľadiska požiadavka na ostré a pevné ostrie.

Doporučené počáteční řezné rychlosti.

Hodnoty počátečních řezných rychlostí jsou uvedeny v následujících tabulkách. Základní rozdělení je provedeno dle druhu řezného materiálu, další členění je prováděno v rámci jednotlivých tabulek podle druhu resp. skupiny, do níž přiřazujeme obráběný materiál. S ohledem na únosný rozsah nebylo možné uvést všechny hodnoty pro možné kombinace druh SK a obráběný materiál. Dále provádíme členění na čtyři podskupiny s ohledem na charakter dané soustružnické operace, které charakterizujeme podle velikosti posuvu a hloubky řezu následujícím způsobem:

Jemné soustružení

posuv $f = 0,05 - 0,10$ [mm/ot]
hloubka řezu $a_p = 0,2 - 1$ [mm]

Dokončovací soustružení

posuv $f = 0,10 - 0,20$ [mm/ot]
hloubka řezu $a_p = 0,8 - 2$ [mm]

Polohrubovací soustružení

posuv $f = 0,20 - 0,40$ [mm/ot]
hloubka řezu $a_p = 1,5 - 4$ [mm]

Hrubovací soustružení

posuv $f = 0,40 - 0,80$ [mm/ot]
hloubka řezu $a_p = 4,0 - 10$ [mm]

Korekční součinitele při soustružení.

V tabulce jsou uvedeny korekční součinitele, jimiž je nutno násobit počáteční řeznou rychlost.

KOREKČNÍ SOUČINITEL / KOREKČNÝ SÚČINITEL

 k_{vx}

Kůra výkovku a odlitku / Kôra výkovkov a odliatkov	0,70 ÷ 0,80
Vnitřní soustružení / Vnútorné sústruženie	0,75 ÷ 0,85
Přerušovaný řez / Prerušovaný rez	0,80 ÷ 0,90
Dobrý stav stroje / Dobrý stav stroja	1,05 ÷ 1,20
Špatný stav stroje / Zlý stav stroja	0,80 ÷ 0,95

Počáteční řezné rychlosti jsou navrženy pro typického představitele dané skupiny obráběných materiálů a pro cca patnácti minutové trvanlivosti. Chcete-li provést korekci na trvanlivost, zvolte korekční součinitel dle následující tabulky.

TRVANLIVOST / TRVANLIVOSŤ „T“ [min]

Korekční součinitel trvanlivosti
Korekčný súčinitel trvanlivosti

Doporučené počiatkové rezné rýchlosti.

Hodnoty počiatkových rezných rýchlostí sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Základné rozdelenie je prevedené podľa druhu rezného materiálu, ďalšie členenie je prevedené v rámci jednotlivých tabuliek podľa druhu resp. skupiny, do ktorej priradzujeme obrábaný materiál. S ohľadom na únosný rozsah nebolo možné uviesť všetky hodnoty pre možné kombinácie druhov SK a obrábaných materiálov. Ďalej prevádzame členenie na štyri podskupiny s ohľadom na charakter danej sústružníckej operácie, ktoré charakterizujeme podľa veľkosti posuvu a hĺbky rezu nasledujúcim spôsobom:

Jemné sústruženie

posuv $f = 0,05 - 0,10$ [mm/ot.]
hĺbka rezu $a_p = 0,2 - 1$ [mm]

Dokončovacie sústruženie

posuv $f = 0,10 - 0,20$ [mm/ot.]
hĺbka rezu $a_p = 0,8 - 2$ [mm]

Polohrubovacie sústruženie

posuv $f = 0,20 - 0,40$ [mm/ot.]
hĺbka rezu $a_p = 1,5 - 4$ [mm]

Hrubovacie sústruženie

posuv $f = 0,40 - 0,80$ [mm/ot.]
hĺbka rezu $a_p = 4,0 - 10$ [mm]

Korekčný súčiniteľ pri sústružení.

V tabuľke sú uvedené korekčné súčinitele, ktorými je nutné násobiť počiatkovú reznú rýchlosť.

Počiatkové rezné rýchlosti sú navrhnuté pre typických predstaviteľov danej skupiny obrábaných materiálov pri cca 15 minútovej trvanlivosti. V prípade, že chcete previesť korekciu na trvanlivosť, zvolte korekčný súčinitel podľa tabuľky.

TRVANLIVOST / TRVANLIVOSŤ „T“ [min]	10	15	20	30	45	60
Korekční součinitel trvanlivosti Korekčný súčinitel trvanlivosti	1,10	1,00	0,93	0,84	0,76	0,71

Povlakovaný materiál		6620				
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	P _I	P _{II}	M _I	M _{III}	K _I
SNM., SCM. SP..	jemné / jemné	380	300	235	-	380
	dokončovací / dokončovací	325	250	195	50	325
	polohrubovací / polohrubovací	250	195	150	35	250
	hrubovací / hrubovací	200	155	120	-	200
CNM., CCM. WNM., WCM.	jemné / jemné	380	300	235	-	380
	dokončovací / dokončovací	325	250	195	50	325
	polohrubovací / polohrubovací	250	195	150	35	250
	hrubovací / hrubovací	200	155	120	-	200
TNM., TCM. TP..	jemné / jemné	360	280	215	-	360
	dokončovací / dokončovací	305	230	175	45	305
	polohrubovací / polohrubovací	230	175	130	30	230
	hrubovací / hrubovací	180	140	110	-	180
DNM., DCM.	jemné / jemné	360	280	215	-	360
	dokončovací / dokončovací	305	230	175	45	305
	polohrubovací / polohrubovací	230	175	130	30	230
	hrubovací / hrubovací	180	140	110	-	180
VNM., VCM.	jemné / jemné	350	270	205	-	350
	dokončovací / dokončovací	295	220	165	40	295
	polohrubovací / polohrubovací	220	165	120	25	220
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-
LCMX	jemné / jemné	-	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-

Povlakovaný materiál		6630			
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	P _I	P _{II}	M _I	K _I
SNM., SCM. SP..	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	260	205	195	200
	polohrubovací / polohrubovací	220	170	150	160
	hrubovací / hrubovací	160	125	120	120
CNM., CCM. WNM., WCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	260	205	195	200
	polohrubovací / polohrubovací	220	170	150	160
	hrubovací / hrubovací	160	125	120	120
TNM., TCM. TP..	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	240	180	175	180
	polohrubovací / polohrubovací	200	140	130	140
	hrubovací / hrubovací	140	100	95	100
DNM., DCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	240	180	175	180
	polohrubovací / polohrubovací	200	140	130	140
	hrubovací / hrubovací	140	100	95	100
VNM., VCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	230	170	165	170
	polohrubovací / polohrubovací	190	130	120	130
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-
LCMX	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-

Povlakovaný materiál		6640			
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	P_I	P_{II}	M_I	K_I
SNM., SCM. SP..	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	180	140	110	140
	polohrubovací / polohrubovací	140	110	85	110
	hrubovací / hrubovací	110	85	65	85
CNM., CCM. WNM., WCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	180	140	110	140
	polohrubovací / polohrubovací	140	110	85	110
	hrubovací / hrubovací	110	85	65	85
TNM., TCM. TP..	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	165	125	95	125
	polohrubovací / polohrubovací	125	95	70	95
	hrubovací / hrubovací	95	50	70	50
DNM., DCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	165	125	95	125
	polohrubovací / polohrubovací	125	95	70	95
	hrubovací / hrubovací	95	50	70	50
VNM., VCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	155	115	85	115
	polohrubovací / polohrubovací	120	90	65	90
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-
LCMX	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	155	115	85	115
	polohrubovací / polohrubovací	120	90	65	90
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-

Povlakovaný materiál		8016							
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	P_I	P_{II}	M_I	M_{II}	M_{III}	K_I	$K_{II}^{(Al)}$	$K_{II}^{(Cu)}$
SNM., SCM. SP..	jemné / jemné	230	170	140	65	40	200	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	120	60	-	-	800	450
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-	-	600	350
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-	-	400	300
CNM., CCM. WNM., WCM.	jemné / jemné	230	170	140	65	40	200	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	120	60	-	-	800	450
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-	-	600	350
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-	-	400	300
TNM., TCM. TP..	jemné / jemné	220	160	130	55	40	180	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	110	50	-	-	750	430
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-	-	550	330
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-	-	350	280
DNM., DCM.	jemné / jemné	220	160	130	55	40	180	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	110	50	-	-	750	430
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-	-	550	330
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-	-	350	280
VNM., VCM.	jemné / jemné	220	160	130	55	40	180	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	110	50	-	-	750	430
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-	-	550	330
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-	-	350	280
LCMX	jemné / jemné	-	-	-	-	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-	-	-	-

Povlakovaný materiál		8030				
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	P _I	P _{II}	M _I	M _{II}	K _I
SNM., SCM. SP..	jemné / jemné	-	-	120	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	100	55	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-
CNM., CCM. WNM., WCM.	jemné / jemné	-	-	120	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	100	55	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-
TNM., TCM. TP..	jemné / jemné	-	-	105	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	85	45	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-
DNM., DCM.	jemné / jemné	-	-	105	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	85	45	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-
VNM., VCM.	jemné / jemné	-	-	95	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	75	35	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-
LCMX	jemné / jemné	140	110	85	-	110
	dokončovací / dokončovací	120	90	70	25	90
	polohrubovací / polohrubovací	100	70	55	20	70
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-	-

Povlakovaný materiál		8040			
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	P _I	P _{II}	M _{II}	K _I
SNM., SCM. SP..	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	45	22
	hrubovací / hrubovací	90	75	35	-
CNM., CCM. WNM., WCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	45	22
	hrubovací / hrubovací	90	75	32	-
TNM., TCM. TP..	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	80	65	30	-
DNM., DCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-
VNM., VCM.	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-
LCMX	jemné / jemné	-	-	-	-
	dokončovací / dokončovací	-	-	-	-
	polohrubovací / polohrubovací	-	-	-	-
	hrubovací / hrubovací	-	-	-	-

DOPORUČENÉ POČÁTEČNÍ ŘEZNÉ RYCHLOSTI PRO SOUSTRUŽENÍ
DOPORUČENÉ POČIATOČNÉ REZNÉ RÝCHLOSTI PRE SÚSTRUŽENIE

Nepovlakovaný materiál		HF7					
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	M _I	M _{II}	M _{III}	K _I	K _{II} ^(Al)	K _{II} ^(Cu)
SNM. SC..	jemné / jemné	60	-	-	140	-	-
	dokončovací / dokončovacie	-	40	45	-	680	360
	polohrubovací / polohrubovacie	-	-	-	-	480	300
	hrubovací / hrubovacie	-	-	-	-	350	270
CNM., CC.. WNM., WC..	jemné / jemné	60	-	-	140	-	-
	dokončovací / dokončovacie	-	40	45	-	680	360
	polohrubovací / polohrubovacie	-	-	-	-	480	300
	hrubovací / hrubovacie	-	-	-	-	350	270
TNM. TC..	jemné / jemné	60	-	-	135	-	-
	dokončovací / dokončovacie	-	35	40	-	680	360
	polohrubovací / polohrubovacie	-	-	-	-	480	300
	hrubovací / hrubovacie	-	-	-	-	350	270
DNM. DC..	jemné / jemné	55	-	-	135	-	-
	dokončovací / dokončovacie	-	35	40	-	600	320
	polohrubovací / polohrubovacie	-	-	-	-	400	250
	hrubovací / hrubovacie	-	-	-	-	320	250
VNM. VC..	jemné / jemné	55	-	-	130	-	-
	dokončovací / dokončovacie	-	30	35	-	550	300
	polohrubovací / polohrubovacie	-	-	-	-	400	230
	hrubovací / hrubovacie	-	-	-	-	280	230

Doporučené počáteční řezné rychlosti pro těžké hrubování [m/min.]

Doporučené počiatkové rezné rýchlosti pre ťažké hrubovanie [m/min.]


Povlak PVD		6630				6640				8040		
TYP VBD TYP VRD	DRUH SOUSTRUŽENÍ DRUH SÚSTRUŽENIA	P _I	P _{II}	M _I	K _I	P _I	P _{II}	M _I	K _I	P _I	P _{II}	M _I
CNMM	těžké hrubování	160	125	120	120	110	85	65	85	90	75	35
SNMM	těžké hrubování	160	125	120	120	110	85	65	85	90	75	35
TNMM	těžké hrubování	140	100	95	100	95	50	50	50	80	65	30

OPOTŘEBENÍ HŘBETU

Opotřebení hřbetu - je jedním z hlavních kritérií charakterizujících trvanlivost VBD. Vzniká v důsledku působení mechanismů opotřebení na nástroj. Jeho velikost (intenzitu) lze pouze snížit.

Doporučení:

- použít oteruvzdornější typ slinutého karbidu
- použít chladicí emulzi resp. zvýšit intenzitu chlazení
- snížit řeznou rychlost
- při posuvu pod 0,1mm/ot zvětšit posuv (u mat. povlakovaných CVD)


OPOTREBENIE CHRBTU

Opotřebenie chrbtu - je jedným z hlavných charakteristík, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť VRD. Vzniká v dôsledku pôsobenia mechanizmu opotrebovania na nástroj. Jeho veľkosť (intenzitu) je možné len znížiť.

Doporučenie:


- použít oteruvzdornější typ spekaného karbidu
- použít chladíci emulzii resp. zvýšit intenzitu chlazení
- snížit reznú rychlost
- pri posuve pod 0,1 mm/ot zväčšiť posuv (pri materiáloch povlakovaných PVD)

OXIDAČNÍ RÝHA NA VEDLEJŠÍM BŘITU

Oxidační rýha na vedlejším břitu - je jedním z nejvýznamnějších kritérií limitujících životnost VBD. Propojení oxidační rýhy s výmolem na čele se jednoznačně projevuje na zvýšení drsnosti povrchu obrobku, dojde k jevu, který je slangově nazýván jako "chlupacení".

Doporučení:

- použít povlakovaný resp. oteruvzdornější typ slinutého karbidu, dovolují-li to podmínky, použít VBD s povlakem obsahujícím Al_2O_3
- použít chladicí emulzi resp. zvýšit intenzitu chlazení
- snížit řeznou rychlost


OXIDAČNÁ RÝHA NA VEDĽAJŠEJ REZNEJ HRANE

Oxidačná rýha na vedľajšej reznej hrane - je jednou z najvýznamnejších charakteristík limitujúcich životnosť VRD. Prepojenie oxidačnej rýhy s výmolem na čele sa jednoznačne prejavuje na zvýšení drsnosti povrchu obrábaného materiálu, dôjde k javu, ktorý sa slangovo nazýva ako "chlpenie".

Doporučenia:


- použít povlakovaný resp. oteruvzdornější typ spekaného karbidu, ak to dovoľujú podmienky použít VRD s povlakom obsahujúcim Al_2O_3
- použít chladíci emulziu resp. zvýšit chlazenie
- znížiť reznú rychlost

PLASTICKÁ DEFORMACE ŠPIČKY

Plastická deformace špičky - důvodem tohoto typu opotřebení je přetížení břitu v důsledku vysokých řezných rychlostí a posuvů.

Doporučení:

- použít oteruvzdornější typ slinutého karbidu
- snížit řeznou rychlost
- snížit posuv
- použít chladicí emulzi resp. zvýšit intenzitu chlazení
- použít VBD s větším poloměrem zaoblení špičky
- použít VBD s větším uhlím špičky


PLASTICKÁ DEFORMACIA ŠPIČKY

Plastická deformácia špičky - dôvodom tohto typu opotrebovania je preťaženie ostria v dôsledku vysokých rezných rýchlostí a posuvov.

Doporučenie:


- použít oteruvzdornější typ spekaného karbidu
- znížiť reznú rychlost
- znížiť posuv
- použít chladíci emulziu resp. zvýšit intenzitu chlazení
- použít VRD s väčším polomerom zaoblenia špičky
- použít VRD s väčším uhlom špičky

PORUŠOVÁNÍ ŘEZNÉ HRANY (MIMO ZÁBĚR)

Porušování řezné hrany (mimo záběr) - jeho příčinou je nevhodné utváření třísky, která při svém odchodu naráží na břit a ten mechanicky poškozuje.

Doporučení:


- změnit posuv
- zvolit nástroj s jiným uhlím nastavení
- použít jinou řeznou geometrii (jiný utvářeč)
- použít houževnatější typ slinutého karbidu


PORUŠENIE REZNEJ HRANY (MIMO ZÁBER)

Porušenie reznej hrany (mimo záběr) - jeho príčinou je zlé utváranie triesky, ktorá pri svojom odchode naráža na ostrie a to mechanicky poškodzuje.

Doporučenie:

- zmeniť posuv
- zvolit nástroj s iným uhlom nastavenia
- použít inú reznú geometriu (iný utvárač)
- použít húževnatejší typ spekaného karbidu


VÝMOL NA ČELE

Výmol na čele - charakteristické opotřebení, které se nejvýrazněji projevuje u VBD s rovným čelem, jeho výsyt není však omezen pouze na tento typ destiček.

Doporučení:


- použít otěruvzdornější typ slinutého karbidu
- použít chladicí emulzi resp. zvýšit intenzitu chlazení
- snížit řeznou rychlost
- použít jiný (pozitivnější) typ řezné geometrie

VÝMOL NA ČELE

Výmol na čele - charakteristické opotřebenie, ktoré sa najvýraznejšie prejavuje pri VRD s rovným čelom, jeho výsyt nie je však obmedzený len na tento typ dosťičiek.

Doporučení:

- použít otěruvzdornější typ spekaného karbidu
- použít chladicí emulzi resp. zvýšit intenzitu chlazení
- snížit řeznou rychlost
- použít jiný (pozitivnější) typ řezné geometrie sústružení


VRUBOVÉ OPOTŘEBENÍ NA HLAVNÍM BŘITU

Vrubové opotřebení na hlavním břitu - vzniká v oblasti styku břitu nástroje s povrchem obrobku. Je zapříčiněno převážně zpevněním povrchových vrstev obrobku a otřepy. Tento typ opotřebení se vyskytuje zejména u nerezavějících austenitických ocelí a u operací charakterizovaných kolísáním hloubky řezu.

Doporučení:


- použít povlakovaný resp. otěruvzdornější typ slinutého karbidu, dovolují-li to podmínky, použít VBD s povlakem obsahujícím Al_2O_3
- zvolit nástroj s menším úhlem nastavení

VRUBOVÉ OPOTREBOVANIA NA HLAVNEJ REZNEJ HRANE

Vrubové opotřebenie na hlavnej reznej hrane - vzniká v oblasti styku ostria nástroja s povrchom obrábaného materiálu. Je zapríčinené prevažne spevnenými povrchovými vrstvami obrábaného materiálu a otrepmi. Tento typ opotrebovania sa vyskytuje hlavne pri nehrdzavejúcich ocelí austenitických ocelí a pri operáciách charakterizovaných kolísaním hĺbky rezu.

Doporučení:

- použít povlakovaný resp. otěruvzdornější typ spekaného karbidu, ak to dovoľujú podmienky použít VRD s povlakom obsahujúcim Al_2O_3
- zvolit nástroj s menším uhlom nastavenia


TVORBA NÁRŮSTKŮ

Tvorba nárustku - jedná se o nalepování obráběného materiálu na břit nástroje. Nárustek má charakter mikronávaru na břitu. Při jeho odtrhávání může dojít k porušení břitu nástroje. Dalším projevem je zhoršení jakosti obráběného povrchu.

Doporučení:


- zvýšit řeznou rychlost
- zvýšit posuv
- aplikovat povlakované typy slinutých karbidů (zejm. PVD)
- použít jinou (pozitivnější resp. ostřejší) řeznou geometrii
- použít řeznou kapalinu s vyšším protinárůstkovým účinkem (pokud však není k dispozici, upustit od chlazení)

TVORBA NÁRASTKU

Tvorba nárustku - jedná sa o nalepovanie obrábaného materiálu na ostrie nástroja. Nárustok má charakter mikronávaru na ostrie. Pri jeho odtrhnutí môže dôjsť k porušeniu ostria nástroja. Ďalším prejavom je zhoršenie akosti obrábanej plochy.

Doporučení:

- zvýšit řeznou rychlost
- zvýšit posuv
- aplikovat povlakované typy spekaných karbidů (PVD)
- použít jinou (pozitivnější resp. ostřejší) řeznou geometrii
- použít řeznou kvapalinu s vyšším protinárůstkovým účinkem (ak nie k dispozícii upustiť od chladenia)


KŘEHKÉ PORUŠOVÁNÍ ŘEZNÉ HRANY

Křehké porušování řezné hrany (mikrovyštipování) - ve většině případů se vyskytuje v kombinaci s jiným typem opotřebení, je samostatně obtížně identifikovatelné.

Doporučení:


- použít houževnatější typ slinutého karbidu
- zvolit méně intenzivní řezné podmínky
- použít jinou řeznou geometrii
- při najíždění do záběru zmenšit posuv

KREHKÉ PORUŠENIE REZNEJ HRANY

Krehké porušenie reznej hrany - vo väčšine prípadov sa vyskytuje v kombinácii s iným typom opotrebovania, samostatne je ťažko identifikovateľné.

Doporučení:

- použít houževnatější typ spekaného karbidu
- zvolit méně intenzívne rezne podmienky
- použít jinou řeznou geometrii
- při nacházení do záběru zmenšit posuv



DESTRUKCE BŘITU (ŠPIČKY NÁSTROJE)

Destrukce břitu resp. špičky nástroje - příčiny tohoto jevu mohou být různé a jsou závislé na materiálu nástroje i materiálu obrobku, stavu a zejm. tuhosti soustavy stroj-nástroj-obrodek, vliv má i velikost a typ opotřebení a záběrové podmínky.

Doporučení:


- použít houževnatější typ slinutého karbidu
- zvolit nižší řezné podmínky (snížit posuv i hloubku)
- použít VBD s větším poloměrem zaoblení špičky
- použít VBD s větším úhlem špičky
- použít jinou řeznou geometrii (jiný utvařec)
- stabilizovat řeznou hranu (břit)
- při najíždění do záběru zmenšit posuv

DEŠTRUKCIA OSTRIA (ŠPIČKY NÁSTROJA)

Deštrukcia ostria resp. špičky nástroja - príčiny uvedeného javu môžu byť rôzne a sú závislé na materiáli nástroja aj obrábaný materiál, stave hlavne tuhosti sústavy stroj - nástroj - materiál, na uvedené opotrebenie má vplyv aj typ opotrebenia a záběrové podmienky.

Doporučenie:

- použiť húževnatejší typ spekaného karbidu
- zvoliť nižšie rezné podmienky (posuv a hĺbku)
- použiť VRD s väčším polomerom zaoblenia špičky
- použiť VRD s väčším uhlom špičky
- použiť inú reznú geometriu (iný utvarač)
- stabilizovať reznú hranu
- pri nachádzaní do obrábaného materiálu zmenšiť posuv



HŘEBENOVÉ TRHLINY

Hřebenovitě trhliny - tento jev je důsledkem dynamického tepelného zatížení při přerušovaném řezu.

Doporučení:

- upustit od chlazení kapalinou (možno použít vzduch z důvodů odstanění třísek z místa řezu)
- zvolit houževnatější materiál VBD
- snížit řeznou rychlost

HREBEŇOVÉ TRHLINY

Hrebeňové trhliny - tento jav je dôsledkom dynamického tepelného zataženia pri prerušovanom reze.

Doporučenie:

- upustiť od chladenia (použiť vzduch)
- zvoliť húževnatejší materiál VRD
- znížiť reznú rýchlosť

NEŽÁDOUCÍ JEVY, DOPORUČENÍ PRO VÝMĚNU VBD

NEŽIADÚCE JAVY, DOPORUČENIE PRE VÝMENU VRD

NEVHODNÝ TVAR TŘÍSKY

Vhodný tvar třísky - je v současnosti stejně důležitým kritériem jako trvanlivost. Na vhodné utváření má vliv zejména materiál obrobku, posuv hloubka řezu a samozřejmě vhodná volba řezné geometrie (utvařece). Dlouhá (neutvářená) tříska je z mnoha důvodů neakceptovatelná, ale i příliš krátká "drcená" tříska je nežádoucí (svědčí o přetížení břitu a vede ke vzniku vibrací)

Doporučení :

- upravit posuv a hloubku řezu dle utvářecího diagramu
- zvolit vhodnější utvařec podle diagramu utváření třísek

NEVHODNÝ TVAR TRIESKY

Vhodný tvar triesky - je v současnosti rovnako důležitým kritériom ako trvanlivost. Na vhodné utváranie triesky má vplyv hlavne obrábaný materiál, posuv, hĺbka rezu a samozrejme vhodná voľba rezonej geometrie (utvarač). Dlhá (nelámaná) trieska je z množstva dôvodov nepriateľná, ale aj príliš krátka trieska nie je žiaduca (svedčí o preťažení ostria a má za dôsledok vznik vibrácií).

Doporučenie:

- upraviť posuv a hĺbku rezu podľa utváracieho diagramu
- zvolit vhodnejší utvarač podľa diagramu utvárania triesek

SNÍŽENÁ JAKOST OBROBENÉHO POVRCHU

Jakost obrobené plochy - s tímto kritériem se setkáváme zejména u finálních operací, kde je kladen požadavek na drsnost povrchu, která je samozřejmě ovlivněna mnoha faktory, mezi nimiž lze jmenovat: materiál obrobku, řezné prostředí, provedení a stav břitu nástroje, řezné podmínky (zejm. posuv a řezná rychlost) a stabilita soustavy stroj-nástroj-obrodek.

Doporučení :

- snížit posuv
- zvýšit řeznou rychlost
- použít VBD s větším rádiusem zaoblení špičky
- eliminovat chvění
- použít VBD s vhodnou řeznou geometrií resp. utvářečem
- vhodně zvolit typ řezného prostředí
- zvýšit hloubku řezu nad rádius špičky

ZNÍŽENÁ KVALITA OBROBENÉHO POVRCHU

Kvalita obrobené plochy - s touto požadavkou se střetáváme hlavně u dokončovacích operacích, kde je požadavka na drsnost povrchu, která je samozřejmě ovlivněna mnohými faktory, mezi které patří: obráběný materiál, řezné prostředí, provedení a stav ostří nástroje, řezné podmínky (posuv a řezná rychlost) a stabilita soustavy stroj - nástroj - obráběný materiál.

Doporučení:

- snížit posuv
- zvýšit řeznou rychlost
- použít VRD s větším rádiusem zaoblení špičky
- eliminovat chvění
- použít VRD s vhodnou řeznou geometrií resp. utvářečem
- vhodně zvolit typ řezného prostředí
- zvýšit hloubku řezu nad rádius špičky

CHVĚNÍ A STABILITA

Chvění a labilita obrobku - je jevem velice častým, mezi hlavní příčiny patří nevyváženost obráběné součásti a vysoká hodnota řezných sil. Vzniká dále zejm. při soustružení hřídelových součástí s vysokým stupněm štíhlosti.

Doporučení :

- přezkoušet stabilitu upnutí obrobku (příp. zajistit vyvážení)
- přezkoušet stabilitu upnutí nástroje (snížit vyložení)
- zmenšit hloubku řezu
- použít nástroj s úhlem nastavení 98°
- použít VBD s menším rádiusem zaoblení špičky
- vhodně zvolit řezné podmínky (posuv a rychlost)
- vhodnou volbou řezné geometrie a materiálu nástroje minimalizovat silovou bilanci řezného procesu (co nejostřejší a nejpozitivnější)

CHVENIE A LABILITA VÝROBKU

Chvenie a labilita obrábaného materiálu - je veľmi častým javom, medzi hlavné príčiny patrí nevyváženosť obrábaného materiálu a vysoká hodnota rezných síl. Vzniká hlavne pri sústružení hriadelov s vysokým stupňom štíhlosti.

Doporučení:

- preskúšať stabilitu upnutia obrábaného materiálu (zaistiť vyváženie)
- preskúšať stabilitu upnutia nástroja (znižiť vyloženie)
- zmenšiť hĺbku rezu
- použiť nástroj s uhlom nastavenia 98°
- použiť VRD s menším rádiusom zaoblenia špičky
- vhodne zvoliť rezné podmienky (posuv a rýchlosť)
- vhodnou voľbou rezného geometrie a materiálu nástroja minimalizovať silovú bilanci rezného procesu (čo najostrejšia a najpozitívnejšia)

TVORBA OTŘEPU

Tvorba otřepu - tento jev je velmi častý, nelze mu vždy zabránit. Otřep vzniká zejména při soustružení (obrábění) měkkých ocelí a plastických materiálů.

Doporučení :

- použít VBD s ostrým břittem (nepovlakovaný SK nebo s PVD)
- použít VBD s pozitivní geometrií
- zmenšit úhel nastavení

TVORBA OTREPU

Tvorba otrepu - tento jav je veľmi častý a nie je mu možné vždy zabrániť. Otrep sa vyskytuje hlavne pri sústružení mäkkých ocelí a plastických materiálov.

Doporučení:

- použít VRD s ostrou hranou (nepovlakovaný SK, resp. s PVD)
- použít VRD s pozitivní geometrií
- zmenšit uhol nastavenia

ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ NEPŘESNOST OBROBKU

Rozměrová a tvarová nepřesnost obrobku - je ovlivněna velkým množstvím faktorů resp. vlastnostmi soustavy stroj-nástroj-obrodek.

Doporučení :

- zvolit VBD s dostatečnou odolností proti opotřebení
- přezkoušet stabilitu upnutí obrobku (příp. zajistit vyvážení)
- přezkoušet stabilitu upnutí nástroje (snížit vyložení)
- změnit úhel nastavení resp. záběrové podmínky vhodně zvolit velikost přídávku na obrábění

ROZMEROVÁ A TVAROVÁ NEPRESNOSŤ OBROBKU

Rozmerová a tvarová nepresnosť obrábaného materiálu - je ovplyvnená veľkým množstvom faktorov, resp. vlastnosťami sústavy stroj - nástroj - obrábaný materiál.

Doporučení:

- zvolit VRD s dostatečnou odolností voči opotrebeniu
- preskúšať stabilitu upnutia obrábaného materiálu (prípadne zaistiť jeho vyváženie)
- preskúšať stabilitu upnutia nástroja (znižiť jeho vyloženie)
- zmeniť uhol nastavenia, resp. záberové podmienky, vhodné zvoliť veľkosť prídatku na obrábanie

**SEZNAM NOŽŮ
ZOZNAM NOŽOV**

Nůž/nůž	strana	Nůž/nůž	strana	Nůž/nůž	strana	Nůž/nůž	strana
26-D 2020	148	GLCCR/L	150	S.-CSKPR/L	16	SCLCR/L..CA	130
32-D 2530	148	GLDCN	153	S.-CTFPR/L	17	SDJCR/L	100
47-D 4040	149	GLDCR/L	152	S.-CTGPR/L	18	SDNCN	101
A.-.-DSH	84	GLXCL	151	S.-MVUNR/L	37	SER/L	162
A.-MDUNR/L	36	KHP-CLNR/L	72	S.-PCLNR/L	62	SER/L-S	164
A.-PCLNR/L	62	KHP-RSCR/L	73	S.-PDQNR/L	63	SIR/L	163
A.-PDQNR/L	63	KHP-SSNR/L	74	S.-PDUNR/L	64	SIR/L-S	165
A.-PDUNR/L	64	KHP-TGNR/L	75	S.-PSKNR/L	65	SRDCN	102
A.-PSKNR/L	65	MDJNR/L	30	S.-PTFNR/L	66	SRSCR/L	103
A.-PTFNR/L	66	MDNNR/L	31	S.-PWLNR/L	67	SRSCR/L..CA	130
A.-PWLNR/L	67	MVJNR/L	32	S.-SCFCR/L	116	SSBCR/L	104
A.-SCLCR/L	118	MWLNRL	33	S.-SCKCR/L	117	SSDCN	105
A.-SDQCR/L	120	PCBNR/L	44	S.-SCLCR/L	118	SSKCR/L	106
A.-SDUCR/L	121	PCKNR/L	45	S.-SCXCR/L	119	SSKCR/L..CA	130
A.SH-PCKNR/L	80	PCLNR/L	46	S.-SDQCR/L	120	SSRCR/L..CA	131
A.SH-PCLNR/L	81	PDJNR/L	47	S.-SDUCR/L	121	SSSCR/L..CA	131
A.SH-PDXNR/L	82	PDNNR/L	48	S.-SDZCR/L	122	STFCR/L	107
A.SH-PWLNR/L	83	PDXNR/L	49	S.-SH-PCKNR/L	80	STFCR/L..CA	131
CKJNR/L	8	PRDCN	50	S.-SH-PCLNR/L	81	STGCR/L..CA	131
CSKPR/L	9	PRSCR/L	51	S.-SH-PDXNR/L	82	STJCR/L	108
CSKPR/L..CA	21	PRSNR/L	52	S.-SH-PWLNR/L	83	SVHCR/L	109
CSRPR/L..CA	21	PSBNR/L	53	S.-SSSCR/L	123	SVJCR/L	110
CSSPR/L	10	PSDNN	54	S.-STFCR/L	124	SVPCR/L	111
CSSPR/L..CA	21	PSKNR/L	55	S.-SVQCR/L	125	SVVCN	112
CTAPR/L	11	PSNLR/L	56	S.-SVUCR/L	126	SVXCR/L	113
CTCPN	12	PTFNR/L	57	S.-SWLCR/L	127	SWLCR/L	114
CTFPR/L	13	PTGNR/L	58	SCACR/L	96	XLCFN	148
CTFPR/L..CA	20	PTTNR/L	59	SCBCR/L	97	XLCFN	149
CTGPR/L..CA	20	PWLNR/L	60	SCFCR/L	98	XLCFR/L	146
DKHR/L	76	S.-.-DSH	84	SCLCR/L	99	XLCFR/L	147

**SEZNAM VBD
ZOZNAM VRD**

VBD/VRD	strana	VBD/VRD	strana	VBD/VRD	strana	VBD/VRD	strana
CCGT	141	SNMG	90	TN..NL..RD	173	WCMW	140
CCMT	134	SNMM	90	TN..NL..TR	174	WNMA	41, 93
CCMW	134, 179	SNMX	90	TN..NL..UN	176	WNMG	41, 93, 187
CNMA	86, 179	SPMR	25	TN..NL..W	172	WNMM	93, 187
CNMG	86	SPUN	26	TN..NL..ZZ	158		
CNMM	86	TCGT	142	TN..NN...M	170		
DCGT	141	TCMT	138	TN..NR..ACME	177		
DCMT	135	TCMW	138	TN..NR..M	169		
DCMW	135, 180	TN..EL..ACME	177	TN..NR..RD	173		
DNMA	88, 180	TN..EL...M	168	TN..NR..TR	174		
DNMG	88	TN..EL..RD	173	TN..NR..UN	176		
DNMM	88	TN..EL..TR	174	TN..NR..W	172		
DNMU	40	TN..EL..UN	175	TN..NR..ZZ	158		
KNUX	24, 184	TN..EL..W	171	TNMA	92, 181		
LCMX	156	TN..EL..ZZ	158	TNMG	92		
LFUX	157, 185	TN..EN...M	170	TNMM	92		
LNUX	184	TN..ER	158	TPMR	27		
RCGT	142	TN..ER..ACME	177	TPUN	28		
RCMT	136	TN..ER...M	168	VBMT	186		
RCMW	136	TN..ER..RD	173	VCGT	143		
RCMX	89, 185	TN..ER..TR	174	VCMT	139		
RNMG	89	TN..ER..UN	175	VCMW	139, 181		
SCMT	137	TN..ER..W	171	VNMG	186		
SCMW	137	TN..NL..ACME	177	VNMU	40		
SNMA	90	TN..NL...M	169	WCMT	140		